



tesa® 4316 PV3

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปกาวกระดาษเหนียวมาก สำหรับการพันลึ

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4316 เป็นเทปปิดคลุมผิวขณะพันลึ เป็นเทปกาวกระดาษเหนียวละเอียด ผลิตภัณฑ์นี้บางและมีความยืดหยุ่น ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการใช้ผ้าสกรีนทั่วไปรวมทั้งใช้งานแบบที่ต้องเข้าตู้อบได้ถึงอุณหภูมิ 100 °C.

สาขาการใช้งาน

ผลิตภัณฑ์นี้ทนต่อการขีดน้ำ สีและฟิลเลอร์ยึดเกาะเป็นอย่างดีกับ backing

วัสดุนี้สามารถใช้กับโลหะที่ทาสี ยาง แก้วกระจกและชิ้นส่วนโครเมียม

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-----------------------|--|--------|
| • ตัวเทป | slightly-creped paper | • Total sustainable product | 54 % |
| • ประเภทของกาว | ยางธรรมชาติ | excl. liners by weight (acc. EN 16785) | |
| | | • ความหนาแน่น | 140 µm |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------------|--------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 10 % | • ฉีกได้ด้วยมือ | ดีมาก |
| • ความทนต่อแรงดึง | 38 N/cm | • ทนต่ออุณหภูมิ (30 นาที) | 120 °C |
| • Temperature resistance (60 min) | 100 °C | • แกะได้ง่าย | ใช่ |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 3.4 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® 4316 PV3

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04316>