



tesa® 68832

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปฟิล์มสีดำ กาวสองด้าน 50ไมครอน

Product Description

tesa® 68832 เป็นเทปสีดำ กาวสองด้าน ประกอบด้วย backing ฟิล์ม PET สีดำเข้ม และกาว tackified acrylic

คุณสมบัติพิเศษ:

- ความหนา: 50ไมครอน
- การปิดกั้นแสงดีเยี่ยม
- การยึดเกาะสูงมากและเชื่อถือได้
- ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีมาก
- การใช้งานง่ายในกระบวนการ converting

คุณสมบัติ

- Thickness: 50µm
- Excellent light blocking properties
- High and reliable bonding strength
- Very good resistance to demanding environmental conditions
- Easy handling performance in converting processes

การใช้งาน

- การติดประกอบแผง LCD บน backlight ของ display module
- การติดบาร์แสง LED
- การป้องกันแสงและการบล็อกแสงของชิ้นส่วนที่สำคัญ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------|
| • Backing | PET film | • Total thickness | 50 µm |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Color | สีดำ |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--------------------------|---------|-----------------------------------|----------|
| • Elongation at break | 60 % | • Static shear resistance at 23°C | ดี, กลาง |
| • Tensile strength | 12 N/cm | • Transmittance (380 - 780nm) < | 0.01 % |
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 70 °C |
| • Humidity resistance | ดีมาก | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลสั้น | 130 °C |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68832>



tesa® 68832

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to ABS (initial)	4.7 N/cm	• Adhesion to PE (after 14 days)	2.4 N/cm
• Adhesion to ABS (after 14 days)	6.2 N/cm	• Adhesion to PET (initial)	4.9 N/cm
• Adhesion to Glass (initial)	5.1 N/cm	• Adhesion to PET (after 14 days)	6 N/cm
• Adhesion to Glass (after 14 days)	5.7 N/cm	• Adhesion to Steel (initial)	4.7 N/cm
• Adhesion to PE (initial)	2.3 N/cm	• Adhesion to Steel (after 14 days)	6.1 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV57: PET liners สองด้าน (36ไมครอน ลอกออกง่าย ด้านใน / 50ไมครอน ลอกออกแบบกระชับ ด้านนอก)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68832>