



# tesa® 4438

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



### เทปปกป้องพื้นผิวจากรังสี UV

#### Product Description

การผสมผสานระหว่างวัสดุ backing ที่ชุบด้วยตัวต้านทานรังสี UV สูง ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานหลายขั้นตอนด้วยการติดเทปเพียงครั้งเดียว

#### คุณสมบัติ

- Durable backing for surface protection applications
- Excellent outdoor resistance of up to 12 weeks
- Suited for sensitive and rough surfaces
- Good adhesion on water-soluble acrylic paints

#### การใช้งาน

เทปนี้เหมาะเป็นพิเศษสำหรับงานการปรับปรุงซ่อมแซม โดยเฉพาะงานพ่นสีกลางแจ้ง การซ่อม facade และการป้องกันความร้อน tesa® 4438 เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการติดบนสีอะคริลิกชนิดละลายน้ำได้ และยังสามารถใช้เป็นเทปให้การปกป้องผิวระหว่างการขนส่งหรือการเก็บรักษาพื้นผิวที่มีมูลค่าสูง tesa® 4438 เหมาะสำหรับการติดปิดพื้นผิวในระยะสั้นระหว่างกระบวนการบัดกรีแบบ wave soldering และรวมถึงกระบวนการที่ใช้อุณหภูมิสูงอื่น ๆ เช่นกัน

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Product Construction

- |                    |            |                   |        |
|--------------------|------------|-------------------|--------|
| • Backing          | flat paper | • Total thickness | 167 µm |
| • Type of adhesive | อะคริลิก   |                   |        |

#### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |         |                               |       |
|-----------------------|---------|-------------------------------|-------|
| • Elongation at break | 5 %     | • Hand tearability            | ดีมาก |
| • Tensile strength    | 33 N/cm | • Suitable for rough surfaces | ดี    |

#### ค่าการยึดเกาะ

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Adhesion to Steel | 4 N/cm |
|---------------------|--------|



# tesa® 4438

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ข้อมูลเพิ่มเติม

การติดเทปกาวบนพื้นผิวที่ตากแดดตากฝนอาจทำให้เกิดสิ่งตกค้างในช่วง de-masking เราจึงขอแนะนำให้ทดลองการติดก่อน

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04438>