



tesa® 4438

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปปกป้องพื้นผิวจากรังสี UV

รายละเอียดสินค้า

การผสมผสานระหว่างวัสดุ backing ที่ชุบด้วยตัวต้านทานรังสี UV สูง ช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการทำงานหลายขั้นตอนด้วยการติดเทปเพียงครั้งเดียว

สาขาการใช้งาน

เทปนี้เหมาะเป็นพิเศษสำหรับงานการปรับปรุงซ่อมแซม โดยเฉพาะงานพ่นสีกลางแจ้ง การซ่อม facade และการป้องกันความร้อน tesa® 4438 เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการติดบนสีอะคริลิคชนิดละลายน้ำได้ และยังสามารถใช้เป็นเทปให้การปกป้องผิวระหว่างการขนส่งหรือการเก็บรักษาพื้นผิวที่มีมูลค่าสูง tesa® 4438 เหมาะสำหรับการติดปิดพื้นผิวในระยะสั้นระหว่างกระบวนการบัดกรีแบบ wave soldering และรวมถึงกระบวนการที่ใช้อุณหภูมิสูงอื่น ๆ เช่นกัน

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|------------|---------------|--------|
| • ตัวเทป | flat paper | • ความหนาแน่น | 167 µm |
| • ประเภทของกาว | อะคริลิค | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------|-----|-------------------|---------|
| • การยืดตัวเมื่อขาด | 5 % | • ความทนต่อแรงดึง | 33 N/cm |
|---------------------|-----|-------------------|---------|

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|--------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 4 N/cm |
|----------------------|--------|



tesa® 4438

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

การติดเทปกาวบนพื้นผิวที่ตากแดดตากฝนอาจทำให้เกิดสิ่งตกค้างในช่วง de-masking เราจึงขอแนะนำให้ทดลองการติดก่อน

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04438>