



tesa® Sleeve 51036 PV9

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



ปลอกสวม (Sleeve) ชนิดผ้า PET เพิ่มการยึดหยุ่น

รายละเอียดสินค้า

tesa Sleeve® 51036 PV9 เป็นเทปผ้าPET เคลือบผิวที่ขอบด้วยกาวอะคริลิคคุณภาพสูง (triple A ®) สำหรับการใช้งานในแนวยาว .

คุณสมบัติสำคัญ :

- ทนต่ออุณหภูมิสูง 150 °C/3000 ชั่วโมง
- มีความยืดหยุ่นสูง
- ทนต่อการเสียดสี
- ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพสูงแม้ในการใช้งานในแนวยาว

สี: สีดำ และสีส้ม

คุณสมบัติ

- ทนต่ออุณหภูมิในระดับสูง
- ให้ความยืดหยุ่นสูง
- ทนต่อการขีดข่วน
- ใช้งานตามยาวที่ง่ายและมีประสิทธิภาพ
- ใช้งานกับสายเคเบิลได้อย่างดีเยี่ยม
- ทนต่อการเสื่อมสภาพ
- ทนต่อสภาวะของสิ่งแวดล้อม
- มีความหน่วงไฟ
- ไม่มีฝุ่น
- ปราศจากฮาโลเจน
- ทนต่อการฉีกขาด
- ยึดหยุ่นและเรียบลื่น
- มีให้เลือกแบบสีดำและสีส้ม

สาขาการใช้งาน

tesa Sleeve® 51036 PV9 ออกแบบสำหรับการใช้งานในห้องเครื่องยนต์, ให้ความยืดหยุ่นสูงสำหรับการใช้งานตามความยาว



tesa® Sleeve 51036 PV9

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-----------|---------------|--------|
| • ตัวแปล | PET cloth | • ความหนาแน่น | 220 µm |
| • ประเภทของกาว | อะคริลิก | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---|---------|--|---------|
| • ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด | 10 °C | • ทนต่อการขัดถู (แกนหมุน 5 มม., LV312) | Class B |
| • ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด | 150 °C | • ลดเสียงรบกวน (LV312) | Class A |
| • ทนต่อการขัดถู (แกนหมุน 10 มม., LV312) | Class C | | |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|--------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 5 N/cm |
|----------------------|--------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความกว้างมาตรฐาน สีดำ: 68, 78, 100, 130, 155, 195 มม.

ความกว้างมาตรฐาน สีส้ม: 155 มม.

ความยาวมาตรฐาน: 50 ม

- สามารถคละความกว้างและความยาว

สามารถสั่งการเจาะรูได้ตามต้องการ

- ความยาวเจาะรูมาตรฐาน: 100-940 มม. (เพิ่มขึ้นทีละ 10 มม.)
- มีขนาดอื่น ๆ ว่างพร้อมตามความต้องการ

เส้นผ่าศูนย์กลางสายไฟ / tesa Sleeve® ความกว้างที่แนะนำ

; Ø 13 มม. / 68 มม.

Ø 13 มม. – 16 มม. / 78 มม.

Ø 16 มม. – 23 มม. / 100 มม.

Ø 23 มม. – 33 มม. / 130 มม.

Ø 33 มม. – 41 มม. / 155 มม.

Ø 41 มม. – 54 มม. / 195 มม.

- เส้นผ่าศูนย์กลางแกนมาตรฐาน: 76 มม.



tesa® Sleeve 51036 PV9

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51036>