



tesa® 4621

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปผ้าอเนกประสงค์สำหรับใช้งานภายนอก

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4621 เป็นเทปสีเขียวยาวสะท้อนแสง กาวเป็นอะคริลิกและเนื้อเทปเป็นโพลีเอทิลีนเสริมแรงด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์ เทปผ้าอเนกประสงค์สามารถฉีกขาดได้ง่ายด้วยมือทั้งในแนวตั้งและแนวนอน ใช้งานง่าย และไม่ฉีกตัวเมื่อฉีกออกจากม้วน

เทปสำหรับใช้งานภายนอก ทนต่อสภาพอากาศนานถึง 8 สัปดาห์ ผ้าเสริมแรงนั้นทนทานต่อการสึกหรอจากเครื่องมือ ทำให้มั่นใจได้ว่าเทปจะไม่ขาดซึ่งจะช่วยให้ลอกออกได้ง่าย สีเขียวสามารถเห็นได้ง่ายบนพื้นผิวต่างๆ

tesa® 4621 คุณสมบัติการยึดเกาะเริ่มต้นสูง แต่ก็สามารถย้ายตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย ความบางให้ความยืดหยุ่นสูงสุด

สาขาการใช้งาน

tesa® 4621 เทปผ้าอเนกประสงค์สามารถใช้กับงานภายนอกได้ทุกประเภทเช่น:

- * กำบังสำหรับสภาพแวดล้อมของอาคาร, การเคลือบเครื่องหมายพื้น, ฉาบปูน, ฯลฯ
- * จับชั้นป้องกันเช่นฟิล์มพลาสติกและแผ่นกระดาษให้เข้าที่
- * ยึดและมัดสายเคเบิลสายเคเบิลและวัตถุที่หลวม
- * บวกกับความหลากหลายของการใช้งานเพิ่มเติมเช่นการบันทึกเทปน้ำหนักรถบรรทุกและการปิดผนึกกล่อง

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-------------------|---------------|--------|
| • ตัวเทป | PE extruded cloth | • ความหนาแน่น | 125 µm |
| • ประเภทของกาว | อะคริลิก | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|--|---------|-------------------------|-------------------------------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 22 % | • ฉีกได้ด้วยมือ | ดีมาก |
| • ความทนต่อแรงดึง | 54 N/cm | • ตายาย | 100 threads/inch ² |
| • Ageing resistance (UV) | ดีมาก | • ทนต่อการขีดข่วน | กลาง |
| • การติด | ดีมาก | • ทนต่อรังสี UV | 8 weeks |
| • ขอบฉีกขาดแบบตรง | ดี | • ลอกได้โดยไร้สารตกค้าง | ใช่ |
| • ความทนต่ออุณหภูมิ (สามารถลอกออกได้จากอลูมิเนียมหลังจากติดแล้ว 30 นาที) | 95 °C | • เขียนง่าย | ใช่ |
| • ค่าการทนน้ำ | ดี | | |



tesa® 4621

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น) | 2.7 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก | 2.6 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น) | 1.1 N/cm | | |

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04621>