



tesa® 7930

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

tesa® 7930 เป็นเทปกาวยในตัวด้านเดียวแบบด้านที่ประกอบด้วยแผ่นฟิล์ม PET บางพิเศษและกาวอะคริลิกสีดํา

คุณสมบัติพิเศษ:

- ความหนา: 30µm
- ประสิทธิภาพการปิดกั้นแสงที่ดีมาก
- พื้นผิวสีดําด้านเป็นพิเศษมีความเงา 2.5%
- ประสิทธิภาพการป้องกันลายนิ้วมือที่ยอดเยี่ยม
- ทนต่อรอยขีดข่วนได้ดีมาก
- มีความแข็งแรงในการลอกและทนต่อแรงฉีกสูง
- คุณสมบัติด้านทานแรงขัดดีเยี่ยม
- ทนต่อสภาพแวดล้อมที่ต้องการได้ดีเยี่ยม

สาขาการใช้งาน

- การติดในแหล่งกำเนิดแสง LED หรือจอแสดงผลแบบแบน
- การป้องกันแสงในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PET film	• ความหนารวม	30 µm
• ประเภทของกาว	อะคริลิก	• ความหนาของแผ่นลอก	50 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	PET		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	70 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	130 °C
• ความทนต่อแรงดึง	20 N/cm	• ความเข้มของแสง	5.1
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	60 °C	• แรงดันไฟฟ้าเบรกดาวน	3500 V



tesa® 7930

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|---|----------|---------------------------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น) | 2.6 N/cm | • การยึดเกาะกับกระจก (หลังจาก 14 วัน) | 2.8 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน) | 3.2 N/cm | • การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น) | 2.2 N/cm |
| • การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น) | 2.3 N/cm | • การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน) | 3 N/cm |
| • การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน) | 3 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 2.6 N/cm |
| • การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น) | 2 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 3 N/cm |

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา