



tesa® 69606

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

150µm UV-curable optically clear transfer tape

Product Description

tesa® 69606 เป็นเทป transfer UV-curable ที่มีความโปร่งใสสูง ซึ่งผลิตภายใต้สภาวะห้องปลอดเชื้อที่มีการควบคุมและออกแบบมาเพื่อการเคลือบที่ใสด้วยแสง

คุณสมบัติพิเศษ:

- การส่งผ่านสูง
- ประสิทธิภาพการเติมช่องว่างที่ยอดเยี่ยม
- ทนต่ออุณหภูมิ ความชื้น และรังสี UV ได้ดีเยี่ยม
- ความเสถียรของ ITO ที่ยอดเยี่ยม (ปราศจากกรด)
- ระบุป้องกันอากาศได้ดีเยี่ยมแม้ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย
- แรงยึดเกาะสูงมาก
- ลอกไลเนอร์ได้เรียบเนียน

คุณสมบัติ

- High transmittance and low haze
- Superb gap filling performance
- Excellent temperature, humidity and UV resistance
- Excellent ITO stability (acid free)
- Excellent suppression of delay bubbles even in harsh environments
- Very high bonding strength
- Smooth and easy liner removal

การใช้งาน

- การเคลือบใสระหว่างพื้นผิวแข็ง/แข็งหรืออ/แข็ง
- ยึดจอแสดงผลด้วยชั้นตอน high ink เพื่อปิดกระจกหรือแผงสัมผัส

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	none	• Color of liner	โปร่งใส
• Type of adhesive	pure acrylic	• Thickness of easy release liner	50 µm
• Type of liner	PET	• Thickness of tape	150 µm
• Color	โปร่งใส	• Thickness of tight release liner	125 µm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=69606>



tesa® 69606

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- Haze 0.5 %
- Refractive index 1.48
- Transmittance (380 - 780nm) > 99 %

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Glass (initial) 14.4 N/cm
- Adhesion to PC (initial) 17.1 N/cm
- Adhesion to PET (initial) 10.4 N/cm
- Adhesion to PMMA (initial) 15.5 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

- โลเนอร์ PET ลอกง่าย 50µm (นอกม้วน)
- ค่าการยึดเกาะของเปลือกจะวัดหลังจากการบ่มด้วย UV (ดูข้อมูลทางเทคนิค)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=69606>