



tesa® 4432

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปมาสกิ้ง (ติดปิดพื้นผิวชั่วคราว) เป็นเทปชนิดพิเศษสำหรับงานพันทราาย

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4432 เป็นเทปติดปิดพื้นผิวชนิดพิเศษที่เหนียว, ทนทาน, backing ชนิดกระดาษที่มีความเสถียรพร้อมด้วยกาวที่แข็งแรง เนื่องจากมี backing กระดาษที่ทนทาน tesa® 4432 จึงเหมาะเป็นวัสดุลอกง่ายสำหรับกระจกพันทราาย, กระจกเงาและหิน มีความทนทานในระดับปกติ (6 วินาที / 4 บาร์)

tesa® 4432 สามารถใช้ติดด้านหลังของกระจกเงา เพื่อป้องกันการแตกได้ ตามมาตรฐานของ DIN EN 12600 สามารถฉีกได้ด้วยมือ สามารถติดบนเทปได้ดี ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 100 °C

ด้านที่ยั่งยืน



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <https://www.tesa.com/product-sustainability>

สาขาการใช้งาน

- สามารถใช้ติดด้านหลังของกระจกเงา เพื่อป้องกันการแตกได้ ตามมาตรฐานของ DIN EN 12600
- tesa® 4432 ทนทานพิเศษ ใช้ได้กับงานปะติดต่อวัสดุ และงานเสริมแรง
- เหมาะเป็นวัสดุลอกง่ายสำหรับกระจกพันทราาย, กระจกเงาและหิน มีความทนทานในระดับปกติ (6 วินาที / 4 บาร์)
- สามารถฉีกได้ด้วยมือ สามารถติดบนเทปได้ดี ทนอุณหภูมิได้สูงถึง 100 °C

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-------------|---------------|--------|
| • ตัวเทป | flat paper | • ความหนาแน่น | 330 µm |
| • ประเภทของกาว | ยางธรรมชาติ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------------|--------|
| • การยืดตัวเมื่อขาด | 6 % | • ฉีกได้ด้วยมือ | ดี |
| • ความทนต่อแรงดึง | 93 N/cm | • ทนต่ออุณหภูมิ (30 นาที) | 120 °C |
| • Temperature resistance (60 min) | 100 °C | | |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|--------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 8 N/cm |
|----------------------|--------|

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04432>



tesa® 4432

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

แข็งแรงทำให้สามารถใช้ยึดเส้นด้ายในโรงงานทอผ้าและติดผ้าบนการ์ดตัวอย่าง รวมทั้งการใช้งานอื่น ๆ เช่น การเสริมแรง การรัดและงานต่อแผ่น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04432>