



tesa® 61124

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



High temperature resistant polyester tape

Product Description

tesa® 61124 เป็นเทปโพลีเอสเตอร์ระดับพรีเมียมที่มีกาวซิลิโคนทนความร้อนสูง ความต้านทานต่ออุณหภูมิที่ดียเยี่ยมทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการสูง เช่น การปิดทับระหว่างการเคลือบสี การเชื่อมต่องานในระหว่างการผลิตแบบคอมโพสิตหรือกระบวนการบัดกรีด้วยคลื่น tesa® 61124 สีนํ้าเงินให้การมองเห็นที่ดียเยี่ยมของเทปตั้งแต่แรกเห็น และเหมาะสำหรับการตรวจจับอัตโนมัติ ระบบกาวซิลิโคนของเทปกาวทำให้เทปทนความร้อนได้สูงโดยทนต่ออุณหภูมิที่สูงถึง 220 °C ได้นานถึง 7 ชั่วโมงต่อครั้ง เทปอุณหภูมิสูงใช้งานง่าย และลอกออกได้ง่ายโดยไม่ทิ้งคราบ

ประโยชน์:

- ทนต่ออุณหภูมิสูงในระยะยาว (220 °C / 7h หรือ 200 °C / 24h)
- ลอกออกได้ง่ายโดยไม่ทิ้งคราบ
- การมองเห็นและความคมชัดที่ยอดเยี่ยม

คุณสมบัติ

- Long-term high temperature resistance (220°C / 7h or 200°C / 24h)
- Removable in one piece without leaving residues
- Excellent visibility and contrast
- The high-temperature tape features easy application and easy one-piece removal without leaving residues behind.

การใช้งาน

- tesa® 61124 ใช้สำหรับปิดบังบริเวณที่ต้องป้องกันระหว่างกระบวนการเคลือบสี และต้องใช้เทปที่มีความสามารถในการมองเห็นที่ดียเยี่ยม
- แนะนำให้ใช้เทปที่มีอุณหภูมิสูงสำหรับการเชื่อม และการต่อวัสดุที่ไม่มีขั้ว การสัมผัสกับอุณหภูมิสูงและการเชื่อมระหว่างการผลิตคอมโพสิต
- tesa® 61124 สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 220 °C ได้นาน 7 ชั่วโมง
- ลอกออกได้ง่ายโดยไม่ทิ้งคราบ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|-------|
| • Backing | PETP | • Total thickness | 60 µm |
| • Type of adhesive | ซิลิโคน | | |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=61124>



tesa® 61124

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- Elongation at break 130 %
- Tensile strength 45 N/cm

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel 3.5 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=61124>