



tesa® 61124

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 61124 เป็นเทปโพลีเอสเตอร์ระดับพรีเมียมที่มีกาชิลิโคนทนความร้อนสูง ความต้านทานต่ออุณหภูมิที่ดียเยี่ยมทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการสูง เช่น การปิดทับระหว่างการเคลือบสี การเชื่อมต่อด้านหนึ่งในการผลิตแบบคอมโพสิตหรือกระบวนการบัดกรีด้วยคลื่น tesa® 61124 สีสันเงินให้การมองเห็นที่ดีเยี่ยมของเทปตั้งแต่แรกเห็น และเหมาะสำหรับการตรวจจับสนามแม่เหล็ก ระบบกาชิลิโคนของเทปกาชิลิโคนทนความร้อนได้สูงโดยทนต่ออุณหภูมิที่สูงถึง 220 °C ได้นานถึง 7 ชั่วโมงต่อครั้ง เทปอุณหภูมิสูงใช้งานง่าย และลอกออกได้ง่ายโดยไม่ทิ้งคราบ

ประโยชน์:

- ทนต่ออุณหภูมิสูงในระยะยาว (220 °C / 7h หรือ 200 °C / 24h)
- ลอกออกได้ง่ายโดยไม่ทิ้งคราบ
- การมองเห็นและความคมชัดที่ยอดเยี่ยม

สาขาการใช้งาน

- tesa® 61124 ใช้สำหรับปิดบังบริเวณที่ต้องป้องกันระหว่างกระบวนการเคลือบสี และต้องใช้เทปที่มีความสามารถในการมองเห็นที่ดีเยี่ยม
- แนะนำให้ใช้เทปที่มีอุณหภูมิสูงสำหรับการเชื่อม และการต่อวัสดุที่ไม่มีชิ้นส่วนสัมผัสกับอุณหภูมิสูงและการเชื่อมระหว่างการผลิตคอมโพสิต
- tesa® 61124 สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 220 °C ได้นาน 7 ชั่วโมง
- ลอกออกได้ง่ายโดยไม่ทิ้งคราบ

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------------|---------|---------------|-------|
| • ตัวเทป | PETP | • ความหนาแน่น | 60 µm |
| • ประเภทของกาชิลิโคน | ชิลิโคน | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------|-------|-------------------|---------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 130 % | • ความทนต่อแรงดึง | 45 N/cm |
|---------------------|-------|-------------------|---------|

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 3.5 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® 61124

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=61124>