



tesa® 67210

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

tesa® 67210 เป็นเทปกาวยางสองหน้าที่สามารถลอกออกได้

tesa® 67210 คุณสมบัติ:

- ความหนา: 100µm
- ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
- ทนต่อการฉีกขาดสูง
- แรงยึดเกาะสูงมาก
- ด้านทานการผล็อกจากได้ดียเยี่ยม
- IPX8
- ลอกออกง่ายด้วยการยืดกา
- ลอกเทปออกได้แม้จะติดนาน
- ไม่ทิ้งคราบกา

สาขาการใช้งาน

- ติดตั้งแบตเตอรี่
- ติดตั้งถาวร ส่วนประกอบในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พร้อมตัวเลือกในการถอดชิ้นส่วนเพื่อซ่อมแซมหรือรีไซเคิล
- การตรึงส่วนประกอบชั่วคราว

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PU film	• ความหนารวม	100 µm
• ประเภทของกา	ชนิดพิเศษ	• สี	สีขาว
• ประเภทของแผ่นลอก	PET	• สีของแผ่นลอก	โปร่งใส

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	60 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดีมาก
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	90 °C		

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	5 N/cm
• การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน)	5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	5 N/cm
• การยึดเกาะกับแมกนีเซียม (เริ่มต้น)	6 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	6.5 N/cm
• การยึดเกาะกับแมกนีเซียม (หลังจาก 14 วัน)	6 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	6.5 N/cm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=67210>



tesa® 67210

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พยายาม ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=67210>