



tesa® 76115

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

tesa® 76115 เป็นเทปกาวยางเหนียวเสริมแรงสีดำที่มีการยึดเกาะที่รวดเร็วเป็นพิเศษและกาวยที่ลอกออกได้ง่าย

คุณสมบัติพิเศษ:

- ความหนา: 150µm
- การยึดเกาะสูงและยึดติดเร็วแม้กับพื้นผิว LSE
- การลอกออกที่ไวต่ออุณหภูมิด้วยการลอกออกอย่างรวดเร็วและปราศจากสารตกค้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุณหภูมิสูง
- ทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม
- คุณสมบัติต้านแรงพลักได้ดี ป้องกันการยกตัว
- การปิดกั้นแสง
- กันซึม (IPX8)
- ไม่ทิ้งคราบกาวย

สาขาการใช้งาน

- การเชื่อมแบบปกหลังสำหรับอุปกรณ์พกพา
- ฐานยึดจอแสดงผลด้านล่างสำหรับจอแสดงผล OLED
- ติดตั้งหรือห่อแบตเตอรี่แบบถาวร
- งานติดตั้งสำหรับส่วนประกอบอื่นๆ ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PETP	• ความหนารวม	150 µm
• ประเภทของกาวย	ชนิดพิเศษ	• สี	สีดำ
• ประเภทของแผ่นลอก	PET	• สีของแผ่นลอก	โปร่งใส

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การทนต่ออุณหภูมิระยะยาว	60 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	ดีมาก
• การทนต่ออุณหภูมิระยะสั้น	90 °C		



tesa® 76115

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|---|---------|---------------------------------------|---------|
| • การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น) | 9 N/cm | • การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน) | 9 N/cm |
| • การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 14 วัน) | 9 N/cm | • การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น) | 7 N/cm |
| • การยึดเกาะกับกระจก (เริ่มต้น) | 10 N/cm | • การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน) | 7 N/cm |
| • การยึดเกาะกับกระจก (หลังจาก 14 วัน) | 10 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 10 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น) | 9 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 10 N/cm |

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเท ซา ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=76115>