



tesa® 54657

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Die-cut สำหรับการใช้งานปิดรูแบบถาวร

รายละเอียดสินค้า

tesa® 54657 เป็น Die-cut ทำจาก acrylic paste คุณภาพสูง เคลือบบนผ้าคอตตอน 145 mesh และเคลือบด้วยกาว thermosetting natural rubber เทป die cuts จะมี liner glassine หนา 70 ไมโครเมตร สีเหลือง

คุณสมบัติ:

- ทนอุณหภูมิได้ถึง 180 ° C
- ทนทานใช้งานยาวนาน
- สามารถลอกปรับตำแหน่งได้
- แบนสนิทได้บนพื้นผิวสามมิติ
- UBS (PVC) UBC (PVC) และสามารถยึดเกาะได้ดี
- มีคุณสมบัติ mechanical ที่ดี ในส่วนของการต้านทานการสึก ถลอก ขีดข่วน และการเจาะ

สาขาการใช้งาน

Die-cut tesa® 54657 เหมาะสำหรับงานปิดรูแบบถาวรและแบบชั่วคราวของงานภายนอกและภายใน เทปผ้าประสิทธิภาพสูงนี้เหมาะสำหรับงาน PVC และงานสีทุกชนิดหรือเข้ากระบวนการอบแห้งได้ถึง 180 °C.

พื้นที่การใช้งาน:

หลังจากการเคลือบสี electrophoretic เมื่อต้องการการยึดเกาะได้ดีกับ UBS (PVC) และ sealant เช่น แพลตฟอรม์ตัวรถ ชั้มล้อ หองเครื่องยนต์

- ก่อนเข้าห้องพ่นสีที่จะต้องมีการยึดเกาะได้ดีของสี เช่น สี A/B กรอบประตู กระโปรงรถ
- ที่สายการประกอบสำหรับปิดทับบริเวณพื้นผิวตัวรถภายนอกและภายในทั้งหมด

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	Acrylic-coated cloth	• ความหนาแน่น	290 µm
• ประเภทของกาว	ยางธรรมชาติแบบ thermosetting	• สี	สีเทา
• ประเภทของแผ่นลอก	กระดาษ		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	7.5 %	• ทนต่อการขีดข่วน	ดีมาก
• ความทนต่อแรงดึง	105 N/cm	• ทนต่อสารเคมี	ดี
• ความทนต่อการเจาะ	350 N	• ทนต่ออุณหภูมิ (30 นาที)	180 °C



tesa® 54657

ข้อมูล ลิขสิทธิ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

Die-cut tesa® มีคุณสมบัติ ได้แก่:

- การใช้งานที่ง่ายและรวดเร็ว
- ความหลากหลาย: การใช้งานด้วยมือหรือเครื่องตัดเทปอัตโนมัติ ตัดได้แม่นยำและมีเสถียรในเรื่องขนาด
- ประหยัดเวลา: ใช้เวลาทำงานที่สั้นเพื่อให้ได้กระบวนการผลิตสมบูรณ์
- ลดค่าใช้จ่าย: จำนวนสูญเสียอย่างน้อยระหว่างการผลิต

เราขอแนะนำสินค้าศิลปะประเภทซึ่งมีขนาดต่าง ๆ ต่อไปนี้:

แบบกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง: Ø 15 / 19 / 30 / 40 / 50 มม.

สี่เหลี่ยมจัตุรัส: 30 x 30 มม.

tesa® 54657 มีขนาดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า และสามารถจัดส่งได้ทั้งแบบม้วนหรือแบบแผ่น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54657>