



tesa® 51606

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป fleece PET อย่างหนา เพื่อลดเสียงได้สูง และซับน้ำได้ดี

Product Description

tesa® 51606 เป็นเทปพันสายไฟผ้าขน PET พร้อมด้วยกาวรับเบอร์

คุณสมบัติที่สำคัญ:

- มีการป้องกันเสียงได้สูง
- ต้านทานการสึก การขีดข่วนสูง
- ซับน้ำได้ดี
- เป็นฉนวนกันความร้อนได้

สี: ดำ

คุณสมบัติ

- High noise damping
- High abrasion resistance
- Excellent water absorption
- Excellent thermal insulation

การใช้งาน

tesa® 51606 ออกแบบสำหรับพันสายไฟเพื่อลดระดับเสียงห้องโดยสาร และแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Backing | PET fleece | • Total thickness | 800 µm |
| • Type of adhesive | rubber based | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| • Elongation at break | 85 % | • Unwind force (roll width > 9mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) |
| • Tensile strength | 55 N/cm | • การนำความร้อนในแนวแกน X-Y-Z | 0.066 W/mK |
| • Noise damping (LV312) | Class D | • ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิต่ำสุด | 10 °C |
| • Unwind force (roll width < 9mm) | 7.5 N/roll (30 m/min) | • ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด | 105 °C |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 5.5 N/cm |
|---------------------|----------|

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51606>



tesa® 51606

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความกว้างมาตรฐาน: 9, 19, 25, 32 มม.

ความยาวมาตรฐาน: 7.5 m

- ส่วนใหญ่เป็นไปได้ที่จะรวมความกว้างและความยาว
- มีขนาดอื่น ๆ ไว้พร้อมตามความต้องการ
- เส้นผ่าศูนย์กลางแกนมาตรฐาน: 38 มม.
- Applicable for red ring assembly aid

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51606>