



# tesa® 75620

## ข้อมูลพ.ลิตภัณฑ์



### รายละเอียดสินค้า

tesa® 75620 เป็นเทปสีดำสองด้านที่ประกอบด้วยฟอยมอหะคริลิกสีดำที่ดูดซับแรงกระแทกได้สูง

คุณสมบัติของ tesa® 75620:

- ความหนา: 200μm
- ประสิทธิภาพการกระแทกสูงมาก
- ทนต่อความร้อนและความเย็นได้สูงมาก
- แรงยึดเกาะสูงมากในช่วงอุณหภูมิกว้าง
- คุณสมบัติต้านแรงผลักได้ดี ป้องกันการยกตัว
- กันน้ำ
- การปิดกันแสง

### สาขารถใช้งาน

- การใช้งานบนแผงสัมผัส เลนส์ หรือหน้าจอที่มีความต้องการสูงสำหรับการทนต่อแรงกระแทก
- การติดตั้งจอแสดงผลและ OLED Displays ที่ยืดหยุ่น
- ติดตั้งขอบจอบางเฉียบหรือตีโซน์โค้งมน
- ติดตั้งแบบกันน้ำ

### ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

### โครงสร้างผลิตภัณฑ์

ตัวเทป	Acrylic	สี	สีดำ
ประเภทของการ	modified acrylic	ความหนาของแผ่นลอก	75 μm
ประเภทของแผ่นลอก	PET	น้ำหนักของแผ่นลอก	105 g/m <sup>2</sup>
ความหนาร่วม	200 μm	สีของแผ่นลอก	โปร่งใส

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

Ageing resistance (UV)	ดีมาก	การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	180 °C
การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	90 °C	ทนต่อแรงเฉือนแบบสติกที่ 40°C	ดีมาก

### การยึดเกาะบน

การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (เริ่มต้น)	8.5 N/cm	การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	13.5 N/cm
การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 3 วัน)	14.5 N/cm	การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 3 วัน)	26.5 N/cm
การยึดเกาะกับกระดาษ (เริ่มต้น)	13.5 N/cm	การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	15.5 N/cm
การยึดเกาะกับกระดาษ (หลังจาก 3 วัน)	15.5 N/cm	การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน)	17 N/cm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://i.tesa.com/?ip=75620>



# tesa® 75620

ข้อมูลพ.ลิตภัณฑ์

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ซ้ำ นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคโนโลยี และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้น ได้รับการจัดหาจากทีมงาน ที่ มี ความรู้ และ ประสบการณ์ ที่ดี ที่ สุด ของ เท ซ่า ข้อมูลเหล่านั้น จัด เป็น ค่า โดย เลี้ยง และ ไม่ สามารถนำไปใช้ เป็น ข้อมูล จำเพาะ ของ สินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่ สามารถรับ ประกัน ต่อ ผู้ ใช้ ทั้ง แบบ ชัดแจ้ง หรือ โดย นัย แต่ ไม่ จำกัด เพียง แค่ การ รับ ประกัน ใดๆ โดย นัย ทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัสดุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ฉะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัสดุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://i.tesa.com/?ip=75620>