



tesa® 4660

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปผ้าเคลือบอะคริลิก สามารถพิมพ์บนเทปได้

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4660 เป็นเทปผ้าเคลือบอะคริลิกพิเศษที่มีพื้นผิวที่พิมพ์ได้ มี backing เป็น woven cotton 145 mesh และการรับเบอร์ธรรมชาติชนิด thermosetting
tesa® 4660 เป็นเทปที่มีความยืดหยุ่นแต่แข็งแรง

คุณสมบัติ:

- การยึดเกาะสูงในเกือบทุกพื้นผิว
- ดึงออกได้โดยไม่มีคราบขาวตกค้าง
- พื้นผิวสามารถพิมพ์ flexo ได้ดีเยี่ยม
- ทนต่ออุณหภูมิสูง
- tensile strength สูงมาก
- เป็นเทปที่เหมาะสมสำหรับการตัดไดคัท พร้อม liner ในชื่อ tesa® 4660 PV9
- มีให้เลือก 2 สี: สีขาวและสีเหลือง

ด้านที่ยั่งยืน



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <https://www.tesa.com/product-sustainability>

สาขาการใช้งาน

tesa® 4660 ใช้ส่วนใหญ่สำหรับการทำเครื่องหมายสายไฟและการระบุชิ้นส่วนต่าง ๆ ในอุปกรณ์ไฟฟ้า

- การมัดรวมและการทำเครื่องหมายมัดสายไฟสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและฉนวน
- การทำเครื่องหมายในกล่องสวิตช์
- การทำเครื่องหมายในอุปกรณ์ไฟฟ้า
- การปิดผนึกกระป๋องและท่อ
- การติดฉลากที่มีไดคัทที่มีการพิมพ์
- ติดปิดเปลี่ยนหน้าต่าง



tesa® 4660

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทพ	Acrylic-coated cloth	• ความหนาแน่น	260 µm
• ประเภทของกาว	ยางธรรมชาติแบบ thermosetting	• ความหนาของแผ่นลอก	76 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	กระดาษ	• สีของแผ่นลอก	สีเหลือง
• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	68 %		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	7.5 %	• ฉีกได้ด้วยมือ	ดีมาก
• ความทนต่อแรงดึง	100 N/cm	• ตายาย	145 count per square inch
• ขอบฉีกขาดแบบตรง	ดีมาก	• ทนต่อการขัดถู	ดีมาก
• ความทนต่ออุณหภูมิ (สามารถลอกออกได้จากอลูมิเนียมหลังจากติดแล้ว 30 นาที)	180 °C	• เขียนง่าย	ใช่
• ค่าการทอนน้ำ	_NULL		

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับเหล็ก	4 N/cm
----------------------	--------

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหายจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04660>