



tesa® 4660

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปผ้าเคลือบอะคริลิก สามารถพิมพ์บนเทปได้

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4660 เป็นเทปผ้าเคลือบอะคริลิกพิเศษที่มีพื้นผิวที่พิมพ์ได้ มี backing เป็น woven cotton 145 mesh และการรับเบอร์ธรรมชาติชนิด thermosetting
tesa® 4660 เป็นเทปที่มีความยืดหยุ่นแต่แข็งแรง

คุณสมบัติ:

- การยึดเกาะสูงในเกือบทุกพื้นผิว
- ดึงออกได้โดยไม่มีคราบขาวตกค้าง
- พื้นผิวสามารถพิมพ์ flexo ได้ดีเยี่ยม
- ทนต่ออุณหภูมิสูง
- tensile strength สูงมาก
- เป็นเทปที่เหมาะสมสำหรับการตัดไดคัท พร้อม liner ในชื่อ tesa® 4660 PV9
- มีให้เลือก 2 สี: สีขาวและสีเหลือง

ด้านที่ยั่งยืน



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <https://www.tesa.com/product-sustainability>

สาขาการใช้งาน

tesa® 4660 ใช้ส่วนใหญ่สำหรับการทำเครื่องหมายสายไฟและการระบุชิ้นส่วนต่าง ๆ ในอุปกรณ์ไฟฟ้า

- การมัดรวมและการทำเครื่องหมายมัดสายไฟสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและฉนวน
- การทำเครื่องหมายในกล่องสวิตช์
- การทำเครื่องหมายในอุปกรณ์ไฟฟ้า
- การปิดผนึกกระป๋องและท่อ
- การติดฉลากที่มีไดคัทที่มีการพิมพ์
- ติดปิดเปลี่ยนหน้าต่าง



tesa® 4660

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทพ	Acrylic-coated cloth	• ความหนาแน่น	260 µm
• ประเภทของกาว	ยางธรรมชาติแบบ thermosetting	• ความหนาของแผ่นลอก	76 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	กระดาษ	• สีของแผ่นลอก	สีเหลือง
• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	68 %		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	7.5 %	• ฉีกได้ด้วยมือ	ดีมาก
• ความทนต่อแรงดึง	100 N/cm	• ตากง่าย	145 count per square inch
• ขอบฉีกขาดแบบตรง	ดีมาก	• ทนต่อการขัดถู	ดีมาก
• ความทนต่ออุณหภูมิ (สามารถลอกออกได้จากอลูมิเนียมหลังจากติดแล้ว 30 นาที)	180 °C	• เขียนง่าย	ใช่
• ค่าการทอนน้ำ	_NULL		

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับเหล็ก	4 N/cm
----------------------	--------

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดทำจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเท ซา ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04660>