



# tesa® 62012

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### เทปกาวสำหรับติดบัตร/การ์ด

#### Product Description

tesa® 62012 เป็นเทปกาวสองหน้าใสและเหมาะสำหรับการติดการ์ดกับกระดาษทั้งแบบติดด้วยเครื่องติดเทปอัตโนมัติและแบบ manual สำหรับการติดทุกประเภท

กาวด้านที่เปิดออกจากม้วนออกแบบสำหรับการติดแบบถาวรบนกระดาษ ส่วนกาวอีกด้านหนึ่งซึ่งติดอยู่บน liner จะเป็นแบบดึงออกได้ง่าย เหมาะกับการยึดติดแบบชั่วคราวของการ์ดทุกประเภท

tesa® 62012 สามารถตัดตามความกว้างที่ลูกค้าแต่ละรายต้องการ.

หลังจากขั้นตอนการส่งไปรษณีย์แล้วสามารถดึงการ์ดออกได้ง่ายโดยไม่มีรอยกาวหรือคราบตกค้าง. ดังนั้นtesa® 62012 เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการส่งการ์ดทุกประเภทในรูปแบบจดหมาย

#### คุณสมบัติ:

- ดึงออกได้ง่าย โดยไม่ทิ้งสารตกค้างหรือสร้างความเสียหาย
- การยึดเกาะที่เชื่อถือได้กับทุกพื้นผิวและทุกประเภทวัสดุของการ์ด
- ความน่าเชื่อถือในการทำงานสูง
- สามารถผลิตได้ถึง 8,000 ชิ้น / ชม. โดยเครื่องติดแบบอัตโนมัติ
- คุณสมบัติการตัดและการทำงานที่ได้รับการแนะนำโดยผู้ผลิตอุปกรณ์ไปรษณีย์ชั้นนำ

#### คุณสมบัติ

- Easily removable without leaving residues or damaging the card
- High adhesive reliability to all card materials and surfaces
- High processing reliability
- Up to 8,000 labels/hr can be applied automatically
- Cutting and processing properties recommended by leading mailing machine manufacturers

#### การใช้งาน

เทปสำหรับติดบัตรในการจัดส่งบัตร/การ์ด

#### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

#### Product Construction

- |                    |                  |                 |          |
|--------------------|------------------|-----------------|----------|
| • Backing          | PETP             | • Type of liner | glassine |
| • Type of adhesive | modified acrylic | • Color         | โปร่งใส  |

#### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- Residue-free removability ง่าย

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=62012>



# tesa® 62012

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel (permanent side) 4 N/cm
- Adhesion to Steel (removable side) 0.3 N/cm

### ข้อมูลเพิ่มเติม

PV3: 37 มม. x 200 ม., ความหนา: 95µm

PV4: 37 มม. x 170, ความหนา: 120µm

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=62012>