



tesa® 51608

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป fleece PET เพื่อการยึดหยุ่นและลดเสียง

รายละเอียดสินค้า

tesa® 51608 เป็นเทปกาวยางประสมสำหรับห่อหุ้มสายไฟในห้องโดยสาร รวมคุณสมบัติที่สำคัญอย่างเช่น การป้องกันการเกิดเสียง, ด้านทานการขีดข่วนและความแข็งแรงของการห่อหุ้มสายไฟในขณะที่ยังคงความยืดหยุ่นของสายไฟช่วยให้ขั้นตอนการประกอบง่ายขึ้นที่ OEM tesa® 51608 เป็นเทปผ้าขน PET พร้อมด้วยกาวยางที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานแบบ manual

คุณสมบัติสำคัญ:

- การป้องกันการเกิดเสียง
- ทนต่อการสึก การขีดข่วน
- มีความยืดหยุ่นและเรียบเนียน
- ทนต่อการฉีกขาด
- แรงคลายตัวจากม้วนคงที่
- อายุการใช้งานยาวนาน
- มีการยึดเกาะที่แข็งแรง
- ฉีกได้ด้วยมือ

สี: ดำ

คุณสมบัติ

- การป้องกันการเกิดเสียง
- ทนต่อการสึก การขีดข่วน
- มีความยืดหยุ่นและเรียบเนียน
- ทนต่อการฉีกขาด
- แรงคลายตัวจากม้วนคงที่
- อายุการใช้งานยาวนาน
- มีการยึดเกาะที่แข็งแรง
- ฉีกได้ด้วยมือ

สาขาการใช้งาน

tesa® 51608 ออกแบบสำหรับใช้งานในห้องโดยสาร ให้ความยืดหยุ่น ลดป้องกันการเกิดเสียง

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.



tesa® 51608

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทของสินค้า

- สีส้มจำหน่าย สีดำ

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- การยึดตัวเมื่อขาด 20 %
- ความทนต่อแรงดึง 40 N/cm
- ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิสูงสุด 105 °C
- ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด 105 °C
- ทนต่อการขีดถู (แกนหมุน 10 มม., Class B LV312)
- ทนต่อการขีดถู (แกนหมุน 5 มม., Class A LV312)
- ลดเสียงรบกวน (LV312) Class C
- แรงในการลอกออก (ความกว้างม้วน < 9 มม.) 9 N/roll (30 m/min)
- แรงในการลอกออก (ความกว้างม้วน > 9 มม.) 9 N/roll (30 m/min)

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก 3 N/cm

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

ข้อมูลเพิ่มเติม

ความกว้างมาตรฐาน: 9, 19, 25, 32 มม.

ความยาวมาตรฐาน: 25 m

- สามารถคละความกว้างและความยาวได้
- มีขนาดอื่นๆ ไว้พร้อมตามความต้องการ
- เส้นผ่าศูนย์กลางแกนมาตรฐาน: 38 มม.



tesa® 51608

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พยายาม ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51608>