




tesa® 66905

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



50µm double-sided black anti-repulsion filmic tape

Product Description

tesa® 66905 เป็นเทปกาสองหน้า ประกอบด้วย backing PET สีดำ และกาวป้องกันการผลักระบบพิเศษ

คุณสมบัติของ tesa® 66905:

- ความหนา: 50µm
- คุณสมบัติต้านทานแรงผลักที่ดีเยี่ยม
- แรงยึดเกาะสูงและทนต่อแรงเฉือน
- ประสิทธิภาพการจัดการที่ดีมากในกระบวนการแปรรูป
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ต้องการได้ดีเยี่ยม

คุณสมบัติ

- Thickness: 50µm
- Excellent repulsion resistance properties
- High bonding strength and shear resistance
- Very good handling performance in converting processes
- Excellent resistance to demanding environmental conditions

การใช้งาน

- ยึดติดบนพื้นผิวโค้ง
- การติดตั้งพื้นผิวโค้ง
- ติดตั้งเสาอากาศ/FPC

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------|
| • Backing | PET film | • Total thickness | 50 µm |
| • Type of adhesive | Tackified Acrylic | • Color | สีดำ |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------|--------|
| • Static shear resistance at 70°C | ดีมาก | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 140 °C |
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 85 °C | | |



tesa® 66905

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel (initial) 4.5 N/cm
- Adhesion to Steel (after 14 days) 6.8 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

รุ่นไลน์อร์:

กระดาษแก้วโลโก้ PV40 สีขาว/แดง (71µm; 82g/m²)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=66905>