



tesa® 51136 PV0

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปปิดคลุมพื้นผิว (masking) และปกป้องพื้นผิว

รายละเอียดสินค้า

tesa® 51136 เป็นเทปโพลีเอทิลีนพร้อมด้วยกาวอะคริลิก
ใช้สำหรับการติดปิดพื้นที่ขนาดใหญ่ของชิ้นส่วนพลาสติกในระหว่างกระบวนการเคลือบสี
สีของเทปให้ความคมชัดบนพื้นผิวสีเข้มทำให้การวางตำแหน่งทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
นอกจากนั้น tesa® 51136 ยังเป็นเทปปกป้องพื้นผิวสำหรับงานภายในพื้นผิวที่มีลวดลายขรุขระเล็กน้อย
tesa® 51136 PV2 เป็นรุ่นที่มีการยึดเกาะสูงขึ้นเหมาะสำหรับติดะพื้นผิวขรุขระและพรอม

สาขาการใช้งาน

- การปิดคลุมพื้นผิวระหว่างการเคลือบสี
- ปกป้องพื้นผิวต่าง ๆ จากคราบสกปรกและความเสียหายที่อาจเกิดกับพื้นผิว

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|----------|---------------|--------|
| • ตัวเทป | PE film | • ความหนาแน่น | 105 µm |
| • ประเภทของกาว | อะคริลิก | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------|-----|
| • ความทนต่อแรงดึง | 19 N/cm | • แคะได้ง่าย | ใช่ |
|-------------------|---------|--------------|-----|

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 2.4 N/cm |
|----------------------|----------|



tesa® 51136 PV0

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51136>