




NOPI® 4051 PVC Duct Tape

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



NOPI® 4051

Product Description

NOPI® 4051 เป็นเทปพันสายไฟซึ่งประกอบด้วยแผ่นรองโพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC) ชนิดอ่อนนุ่มกับกาวยาง แผ่นรองหลังที่เข้ากันได้ดีมีความทนทานต่อแรงกระแทกและรอยขีดข่วนได้ดี เทปทนทานต่อสภาวะอากาศและกันรังสี UV ได้ดี กาวยางยึดเกาะได้ดีบนพื้นผิวที่หลากหลาย NOPI® 4051 มีให้เลือกในสีเงินและสีดำ

ประโยชน์:

- แผ่นรองหลังที่เข้ากันได้ดีมีความทนทานต่อแรงกระแทก และรอยขีดข่วนได้ดีแม้ในอุณหภูมิต่ำ
- คุณสมบัติฉนวนไฟฟ้าที่ดีและความเสถียรต่อรังสียูวี
- เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS และ REACH
- ไร้สารตะกั่ว

คุณสมบัติ

- Highly conformable backing with good impact and abrasion resistance
- RoHS and REACH compliant
- Lead free
- Good adhesion to a wide variety of surfaces

การใช้งาน

- NOPI® 4051 เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อแผ่นโพลีที่ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
- เทปพันสายไฟ PVC เหมาะสำหรับการใช้งานเช่นการเชื่อมต่อและการปิดผนึกท่อปรับอากาศที่มีความยืดหยุ่น

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Backing | soft PVC | • Total thickness | 130 µm |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|--------------------|----|
| • Elongation at break | 210 % | • Hand tearability | ดี |
| • Tensile strength | 25 N/cm | | |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04051>



NOPI® 4051 PVC Duct Tape

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to Steel

2 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04051>