



tesa® 4338

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



tesa® 4338 PV0

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4338 PV0 เป็นเทปกาแบบเรียบสีเขียวสำหรับงานพื้นผิวที่มีความต้องการสูงโดยเฉพาะในภาคการขนส่ง เช่น เรือเดินทะเล รถไฟ รถบรรทุก และอื่น ๆ ที่ต้องการความเข้ารูปได้สูงและขอบสีที่สะอาด กาวอย่างธรรมชาติที่ทนต่อการเสื่อมสภาพ การยึดเกาะที่ดีให้การใช้งานกลางแจ้งได้นานถึงเจ็ดวันทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 120 °C / 248 F และสามารถลอกออกได้โดยไม่ทิ้งคราบกา

ด้านที่ยั่งยืน



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <https://www.tesa.com/product-sustainability>

สาขาการใช้งาน

- การมองเห็นที่ง่ายเนื่องจากสีสดใส
- การจัดการที่ยอดเยี่ยม (การคลี่คลายที่ง่ายและความคมง่าย)
- สำหรับการอบแห้งหลายรอบ - สูงสุดหกรอบที่ 120 °C / 40 นาที
- การยึดเกาะของสีและสีโป๊วที่ดีเยี่ยม
- ติดเร็ว ดีสำหรับการยึดมาส์กอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องลอกออก
- ให้ขอบสีที่สะอาด
- ทนทานต่อรังสียูวีเจ็ดวันสำหรับการจัดเก็บวัตถุที่มีหน้ากากสีนกลางแจ้ง

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|---------------|-----------------------|--|--------|
| • ตัวเทป | slightly-creped paper | • Total sustainable product | 54 % |
| • ประเภทของกา | ยางธรรมชาติ | excl. liners by weight (acc. EN 16785) | |
| | | • ความหนาแน่น | 145 µm |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------------|--------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 13 % | • ฉีกได้ด้วยมือ | ดีมาก |
| • ความทนต่อแรงดึง | 43 N/cm | • ทนต่ออุณหภูมิ (30 นาที) | 120 °C |
| • Temperature resistance (60 min) | 120 °C | • แกะได้ง่าย | ใช่ |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 3.5 N/cm |
|----------------------|----------|

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04338>



tesa® 4338

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

การมาส์กิ้งในกระบวนการพ่นสี และอบด้วยเตาอบที่ทำให้แห้งได้ถึง 120 ° C

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04338>