




tesa® 68546

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปฟิล์มใส กาวสองหน้า 5ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 68546 เป็นเทปโปร่งใสกาวสองด้าน ประกอบด้วย backing ชนิด ฟิล์ม PET บางพิเศษ และกาว tackified acrylic

tesa® 68546 คุณสมบัติ :

- ความหนา: 5ไมครอน
- ความหนาbacking : 2ไมครอน
- การถ่ายเทความร้อนดีเยี่ยม เนื่องจากมีความหนาน้อย
- ระดับการยึดเกาะสูงเมื่อเทียบกับความหนาน้อย
- มีคุณสมบัติ conformability ที่ดีเยี่ยม และปรับตัวเข้าได้กับพื้นผิวโค้ง
- ทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีเยี่ยม

สาขาการใช้งาน

- การติดส่วนกระจายความร้อน
- การติดเคลือบแผ่นเฟอร์ไรท์ใน NFC
- การอุดช่องที่บางมาก

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PET film	• ความหนารวม	5 µm
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• สี	โปร่งใส

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การทนต่ออุณหภูมิระยะยาว	80 °C	• ทนต่อความชื้น	ดีมาก
• การทนต่ออุณหภูมิระยะสั้น	140 °C	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 23°C	กลาง

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	2.1 N/cm	• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	3.1 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน)	2.9 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	2.3 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	1.7 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	3.3 N/cm



tesa® 68546

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV59: PET liners สองชั้น (23ไมครอน ลอกลอกได้ง่าย ด้านใน / 50ไมครอน ลอกออกแบบกระชั้น ด้านนอก)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=68546>