



# tesa® 4244 PV2



## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปกาวแรงยึดติดสูงเพื่อการพันสี สำหรับงานดีไซค์

### Product Description

tesa® 4244 PV2 เป็นเทป soft PVC กาว natural rubber ใช้สำหรับการเดินเส้นโดยมี tensile strength และการยืดตัว (Elongation) สูง และมีเนื้อกาวที่หนาสำหรับเคลือบบนพื้นผิวหยาบและความต้องการพิเศษ

- ไม่หดตัว ณ อุณหภูมิสูง

\*ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านมิติระหว่างการอบแห้ง

- ไม่หลุดลอกและลอกออกได้โดยไม่ทิ้งคราบกาว

\*การยึดเกาะสูงสำหรับพื้นผิวที่ขรุขระ

### คุณสมบัติ

- Temperature resistance of up to 140°C/1h
- Conformability with the dimensional change during oven drying
- Good conformability with multidimensional surfaces
- Edge does not lift off and residue-free removal

### การใช้งาน

การ masking และการออกแบบสำหรับงานเดินเส้น (fineline) ที่หลากหลาย

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |             |                   |        |
|--------------------|-------------|-------------------|--------|
| • Backing          | PVC film    | • Total thickness | 137 µm |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ |                   |        |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |         |                            |       |
|-----------------------|---------|----------------------------|-------|
| • Elongation at break | 252 %   | • Flame retardance         | ดีมาก |
| • Tensile strength    | 36 N/cm | • Hand tearability         | ดีมาก |
| • Easy to remove      | ใช่     | • Suitable for die cutting | ใช่   |

### ค่าการยึดเกาะ

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 4.2 N/cm |
|---------------------|----------|

### ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 4244 PV2 ยังมีเหมาะสมสำหรับการแปรรูปและงาน die-cut มี liner เป็นกระดาษ 4244 PV6: แรงยึดติด (adhesion) บนเหล็ก = 5,4N/cm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04244>



# tesa® 4244 PV2

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ข้อมูลเพิ่มเติม

แรงลอกออกจาก liner = 20 cN/cm,  
มีแบบ die-cut คือ tesa® 54244 PV2

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04244>