



tesa® 4244 PV2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปกาวแรงยึดติดสูงเพื่อการพันสี สำหรับงานดีไซด์

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4244 PV2 เป็นเทป soft PVC กาว natural rubber ใช้สำหรับการเดินเส้นโดยมี tensile strength และการยืดตัว (Elongation) สูง และมีเนื้อกาวที่หนาสำหรับเคลือบบนพื้นผิวหยาบและความต้องการพิเศษ

- ไม่หดตัว ณ อุณหภูมิสูง

*ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงด้านมิติระหว่างการอบแห้ง

- ไม่หลุดลอกและลอกออกได้โดยไม่ทิ้งคราบกาว

*การยึดเกาะสูงสำหรับพื้นผิวที่ขรุขระ

สาขาการใช้งาน

การ masking และการออกแบบสำหรับงานเดินเส้น (fineline) ที่หลากหลาย

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|-------------|---------------|--------|
| • ตัวเทป | PVC film | • ความหนาแน่น | 137 µm |
| • ประเภทของกาว | ยางธรรมชาติ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------|---------|-----------------------------|-----|
| • ความทนต่อแรงดึง | 36 N/cm | • เหมาะสำหรับงานตัดแบบไดคัท | ใช่ |
| • ฉีกได้ด้วยมือ | ดีมาก | • แกะได้ง่าย | ใช่ |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 5.5 N/cm |
|----------------------|----------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 4244 PV2 ยังมีเหมาะสมสำหรับการแปรรูปและงาน die-cut มี liner เป็นกระดาษ 4244 PV6: แรงยึดติด (adhesion) บนเหล็ก = 5,4N/cm
แรงลอกออกจาก liner = 20 cN/cm,
มีแบบ die-cut คือ tesa® 54244 PV2



tesa® 4244 PV2

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04244>