



tesa® 4319

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปมาสกิ้ง (ติดปิดพื้นผิวชั่วคราว) กระดาษย่นที่มีความแข็งแรง สำหรับงานสีและงานบรรจุภัณฑ์

Product Description

tesa® 4319 เป็นเทปกาวกระดาษย่นสูงใช้ในงานมาสกิ้งทั่วไปสำหรับงานที่ต้องเข้าขอบโค้ง ด้วยการยึดของเทปที่สูงจึงเหมาะสำหรับงานวัสดุ 3 มิติ และสามารถใช้งานได้ในงานที่มีพื้นผิวขรุขระแบบในพื้นที่ที่ต้องการปกป้องสูงจากกลไก

Sustainable Aspects

67% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

คุณสมบัติ

- The high elongation of the crepe backing makes it suitable especially for 3-dimensional objects.
- Thanks to the thick adhesive layer, the masking tape holds reliably even on rough surfaces.
- The strong and conformable paper backing of tesa® 4319, makes it suitable even for more like applications surface protection where a high mechanical resistance is needed.
- The flexible masking tape saves you corrections that are time-consuming.
- With the combination of high-quality surface protection tape and sound workmanship, you will achieve optimum working results.

การใช้งาน

- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดปิดคลุมพื้นผิวระหว่างงานเคลือบสี ในบริเวณโค้งมน
- ใช้ป้องกันพื้นผิวได้ดี แม้นบนพื้นผิวขรุขระ
- เนื่องจากเทปสามารถยึดได้สูง จึงเหมาะกับวัสดุแบบ 3 มิติ
- สามารถฉีกได้ด้วยมือ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|---------------------|--|--------|
| • Backing | highly-creped paper | • Total sustainable product | 67 % |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | excl. liners by weight (acc. EN 16785) | |
| | | • Total thickness | 375 µm |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04319>



tesa® 4319

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|-------------------------------|-------|
| • Elongation at break | 58 % | • Hand tearability | ดีมาก |
| • Tensile strength | 24 N/cm | • Suitable for rough surfaces | ดีมาก |

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel 4.5 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ:

การยึดตัวของ backing กระดาษย่น จะช่วยให้ขอบสีที่ต้องการเรียบ สม่ำเสมอและยึดติดได้ดี

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04319>