



tesa® 4319

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปมาสกิ้ง (ติดปิดพื้นผิวชั่วคราว) กระดาษย่นที่มีความแข็งแรง สำหรับงานสีและงานบรรจุภัณฑ์

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4319 เป็นเทปกาวยกระดาษย่นสูงใช้ในงานมาสกิ้งทั่วไปสำหรับงานที่ต้องเข้าขอบโค้ง ด้วยการยึดของเทปที่สูงจึงเหมาะสำหรับงานวัสดุ 3 มิติ และสามารถใช้งานได้ในงานที่มีพื้นผิวขรุขระแบบในพื้นที่ที่ต้องการปกป้องสูงจากกลไก

ด้านที่ยั่งยืน



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <https://www.tesa.com/product-sustainability>

สาขาการใช้งาน

- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดปิดคลุมพื้นผิวระหว่างงานเคลือบสี ในบริเวณโค้งมน
- ใช้ป้องกันพื้นผิวได้ดี แม้นบนพื้นผิวขรุขระ
- เนื่องจากเทปสามารถยึดได้สูง จึงเหมาะกับวัสดุแบบ 3 มิติ
- สามารถฉีกได้ด้วยมือ

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|---------------------|--|--------|
| • ตัวเทป | highly-creped paper | • Total sustainable product | 67 % |
| • ประเภทของกาว | ยางธรรมชาติ | excl. liners by weight (acc. EN 16785) | |
| | | • ความหนาแน่น | 375 µm |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------------------------|-------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 58 % | • ฉีกได้ด้วยมือ | ดีมาก |
| • ความทนต่อแรงดึง | 24 N/cm | • ทนต่ออุณหภูมิ (30 นาที) | 60 °C |
| • Temperature resistance (60 min) | 60 °C | | |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 4.5 N/cm |
|----------------------|----------|

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อเสนอแนะ:

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04319>



tesa® 4319

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

การยึดตัวของ backing กระดาษย่น จะช่วยให้ขอบสีที่ต้องการเรียบ สม่ำเสมอและยึดติดได้ดี

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04319>