



tesa® 88643

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปเยื่อกระดาษเคลือบสองชั้น 140 ไมครอน

รายละเอียดสินค้า

tesa® 88643 เป็นเทปเยื่อกระดาษเคลือบสองชั้นขนาด 140 ไมครอนซึ่งประกอบด้วยเนื้อเยื่อกระดาษ และกาวอะคริลิก

คุณสมบัติ:

- ปรับรูปร่างได้ง่าย
- การยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิวต่างๆ
- ลอกไลน์เนอร์ออกได้ง่าย
- เหมาะสำหรับใช้งานถาวร

สาขาการใช้งาน

- การติดป้ายชื่อ
- การติดตั้งแผงควบคุม
- การเคลือบโฟม
- การเคลือบสิ่งทอ

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	non-woven	• ความหนาแน่น	140 µm
• ประเภทของกาว	Tackified Acrylic	• สี	โปร่งแสง
• ประเภทของแผ่นลอก	กระดาษเคลือบ PE	• สีของแผ่นลอก	logo สีขาว/น้ำเงิน

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การติด	ดี	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	110 °C
• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	70 °C		

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น)	11.2 N/cm	• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 3 วัน)	4.7 N/cm
• การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 3 วัน)	13.2 N/cm	• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	8.3 N/cm
• การยึดเกาะกับกระดาษ (เริ่มต้น)	12.7 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	3 N/cm
• การยึดเกาะกับกระดาษ (หลังจาก 3 วัน)	15 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 3 วัน)	3.2 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	10.5 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	6.4 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 3 วัน)	12.2 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	9.6 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	4.4 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน)	11.2 N/cm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=88643>



tesa® 88643

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลการยึดติดกับเหล็กได้รับการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM-3300

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=88643>