tesa® 68822

ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์



50µm double sided high bond solid black film tape

Product Description

tesa® 68822 เป็นเทปกาวสองหน้า ประกอบด้วย backing ชนิดฟิล์ม PET สีดำสนิท และกาว tackified acrylic

คุณสมบัติพิเศษ:

- ความหนา: 50µm
- คุณสมบัติปิดกั้นแสงได้ดีเยี่ยม
- แรงยึดเกาะดีมาก
- ความต้านทานการผลักออกที่เหนือกว่า
- ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ต้องการได้ดีเยี่ยม
- ประสิทธิภาพการจัดการที่ง่ายในกระบวนการแปรรูป

คุณสมบัติ

- Excellent light blocking properties
- Excellent resistance to demanding environmental conditions
- Easy handling performance in converting processes
- Superior push-out resistance
- Very good bonding strength
- Thickness: 50µm

การใช้งาน

- การติดตั้งแผง LCD บนชุดแบ็คไลท์ของโมดูลการแสดงผล
- ติดแถบไฟ LED
- ป้องกันแสงและปิดกั้นแสงของส่วนประกอบหลัก

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

Backing	PET film	Thickness of liner - inside	36 µm
Type of adhesive	Tackified Acrylic	Thickness of liner - outside	36 µm
Total thickness	50 µm	Type of liner - inside	PET
Color	สีดำ	Type of liner - outside	PET
Color of liner	โปร่งใส		

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ http://l.tesa.com/?ip=68822

tesa® 68822

ข้อมูลผ ลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- Elongation at break 60 %
- Tensile strength 12 N/cm
- Ageing resistance (UV) ดีมาก
- Humidity resistance ดีมาก
- Static shear resistance at 40°C ดีมาก
- Tack ต่ำ
- Transmittance (380 - 780nm) < 0.01 %

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to ABS (initial) 6 N/cm
- Adhesion to ABS (after 14 days) 7.3 N/cm
- Adhesion to Glass (initial) 7.3 N/cm
- Adhesion to Glass (after 14 days) 7.6 N/cm
- Adhesion to Steel (initial) 7.1 N/cm
- Adhesion to Steel (after 14 days) 10 N/cm

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภาย ใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ http://l.tesa.com/?ip=68822