



tesa® 4687

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® 4687 เป็นเทปกาวที่ไวต่อแรงกด โดยมีแผ่นรองหลังผ้าและกาวที่เป็นยาง
แผ่นรองผ้าประกอบด้วยผ้าและเคลือบด้วยฟิล์มโพลีเอทิลีนส์ เทปสำหรับงานซ่อมสามารถใช้งานได้หลากหลาย

คุณสมบัติ:

- ยึดเกาะแน่นบนพื้นผิวเรียบและหยาบ
- ทนต่อสภาพอากาศกลางแจ้งได้นานถึง 1 สัปดาห์
- ลอกออกได้อย่างนุ่มนวล ใช้งานง่าย และลอกออกง่าย

สาขาการใช้งาน

- การกักบังพื้นผิวระหว่างการพันทราย
- ติดฟิล์มกันรอย
- มัดสายไฟ
- ติดชั่วคราว

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PE extruded cloth	• ความหนาแน่น	260 µm
• ประเภทของกาว	ยางธรรมชาติ	• ความหนาของเทป	_NULL µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	20 %	• ฉีกได้ด้วยมือ	ดี
• ความทนต่อแรงดึง	55 N/cm	• ตาข่าย	55 count per square cm
• ขอบฉีกขาดแบบตรง	กลาง	• ทนต่อการขัดถู	ดี
• ความทนต่ออุณหภูมิ (สามารถลอกออกได้จากอลูมิเนียมหลังจากติดแล้ว 30 นาที)	80 °C	• อุณหภูมิต่ำสุดในการใช้งาน	0 °C
• ค่าการทนน้ำ	ดี	• อุณหภูมิในการทำงานสูงถึง	60 °C

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก
- 4 N/cm



tesa® 4687

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04687>