



tesa® 4646

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



Greenhouse Repairing Tape

Product Description

เทปหน้าเดียวที่ได้รับการออกแบบด้วยฟิล์มโพลีเอทิลีนที่โปร่งใส และมีความเสถียรต่อรังสียูวี และเคลือบด้วยกาวที่ไวต่อแรงกดที่โปร่งใสโดยใช้อะคริลิกโพลีเมอร์

คุณสมบัติ:

- การใช้งานที่มีประสิทธิภาพโดยมีพันธะเริ่มต้นสูงบนฟิล์มเรือนกระจก
- ทนต่อสภาพอากาศและรังสียูวีได้ดีเยี่ยมเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน
- ทนทานและป้องกันได้ดี

คุณสมบัติ

- Efficient application with a high initial bonding on greenhouse film
- Durable and protective
- Excellent weather & UV resistance for at least 12 months

การใช้งาน

- การซ่อมแซมฟิล์มเรือนกระจกที่เสียหาย
- เทปใสเกือบมองไม่เห็นสำหรับการใช้งานที่ถาวร
- ออกแบบมาสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|----------|---------------------|----------|
| • Backing | PE film | • Total thickness | 180 µm |
| • Type of adhesive | อะคริลิก | • Thickness of tape | _NULL µm |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|----------------------------|----------|
| • Elongation at break | 1000 % | • Tack | ดี |
| • Tensile strength | 45 N/cm | • UV-resistance | 52 weeks |
| • Abrasion resistance | ดี | • ค่าการทนน้ำ | ดีมาก |
| • Humidity resistance | ดีมาก | • อุณหภูมิในการทำงานสูงถึง | 60 °C |

ค่าการยึดเกาะ

- | | | | |
|----------------------------|----------|---------------------|----------|
| • Adhesion to PE (initial) | 2.1 N/cm | • Adhesion to Steel | 4.4 N/cm |
|----------------------------|----------|---------------------|----------|

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04646>



tesa® 4646

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04646>