



# tesa® 60973 Anti-Slip Tape Industry

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



การยึดเกาะสูงและการยึดตัวต่ำเพื่อการใช้งานและการเปลี่ยนตำแหน่งที่แม่นยำ

### Product Description

tesa® 60973

เป็นเทปกั้นเส้นแบบมีกาวในตัวสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมและได้รับการออกแบบมาสำหรับการใช้งานในร่มและกลางแจ้งแบบถาวร โดยมีการยึดเกาะที่ดีและปลอดภัย

ผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยแผ่นฟิล์มที่แข็งแรงซึ่งเคลือบด้านบนด้วยอนุภาคขัด การยึดอนุภาคที่เหนือกว่าทำให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนาน ด้านหลังเคลือบด้วยกาวที่ทนทานซึ่งเหมาะสำหรับพื้นผิวที่หลากหลายและปิดด้วยซัพ

สิทธิประโยชน์:

- Lateral flame ได้รับการรับรองตามมาตรฐานทางรถไฟ EN 45545-2 / ISO 5658-2
- การยึดตัวต่ำช่วยให้สามารถใช้งานและเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ
- แผ่นรองที่ทนทานมากพร้อมที่ยึดอนุภาคขัดที่ดี
- การยึดเกาะสูงเพื่อการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมกับพื้นผิวที่หลากหลาย
- อนุภาคทนต่อสารเคมีและสภาพดินฟ้าอากาศได้ดี การยึดอนุภาคที่เหนือกว่าทำให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานยาวนาน
- ด้านหลังเคลือบด้วยกาวที่ทนทานซึ่งเหมาะสำหรับพื้นผิวที่หลากหลายและปิดด้วยซัพ

### คุณสมบัติ

- Our product consists of a robust filmic backing, which is top coated with abrasive particles.
- The superior particle anchorage leads to a long product lifetime.
- Lateral flame spread certified according to railway standard EN 45545-2/ ISO 5658-2
- Low elongation allows for precise application and repositioning
- Very durable backing with good abrasive particle anchorage
- Good chemical and weathering resistance
- High peel adhesion for excellent bond to a wide range of substrates

### การใช้งาน

- แนะนำให้ใช้ tesa® 60973 สำหรับทางเข้ารถไฟพื้น และทางเชื่อมต่อการบำรุงรักษาหลังคา ตำแหน่งเครื่องปรับอากาศบนหลังคา
- เทปกั้นเส้นสามารถใช้สำหรับโรงงานผลิตและการใช้งานเทปกั้นเส้นอื่น ๆ ที่ต้องการการยึดเกาะที่ดีและปลอดภัย
- tesa® 60973 เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการเสริมการผลิต 5S



# tesa® 60973 Anti-Slip Tape Industry

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

• Backing	PVC film	• Thickness of liner	180 µm
• Type of adhesive	modified acrylic	• Thickness of tape	720 µm
• Total thickness	900 µm		

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	10 %	• Hand tearability	ดี
• Tensile strength	30 N/cm	• Suitable for die cutting	ใช่
• Chemical Resistance	ดี		

### ค่าการยึดเกาะ

• Adhesion to Steel	11 N/cm
---------------------	---------

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=60973>