



7054 High Transparency

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ACX^{plus} มีความโปร่งใสสูง 500µm

Product Description

tesa[®] ACX^{plus} 7054 เป็นเทปแกนอะคริลิกใส ประกอบด้วยกาวอะคริลิกคุณภาพสูงและโดดเด่นด้วยพลังการยึดเกาะที่ดีเยี่ยม คุณสมบัติ Stress Dissipation ทนทานต่ออุณหภูมิและสภาวะอากาศ

เนื่องจากมีความโปร่งใสสูงจึงเหมาะสำหรับการยึดติดที่ต้องการการติดที่แข็งแรงของวัสดุที่โปร่งใสและโปร่งแสง เช่น แก้ว หรือ อะคริลิก

คุณลักษณะ visco-elastic และแกนอะคริลิก

ช่วยในการชดเชยส่วนยืดขยายของชิ้นส่วนที่ยึดติดกันจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นซึ่งวัสดุที่แตกต่างกันจะยึดตัวได้แตกต่างกัน

คุณสมบัติ

- Transparent acrylic core tape and ideal for bonding transparent / translucent substrates

การใช้งาน

การเชื่อมติดวัสดุที่โปร่งใสและวัสดุโปร่งแสงในอุตสาหกรรมต่อไปนี้:

- การผลิตป้าย
- แผ่นกระจกตกแต่ง
- ผนังพาร์ทิชัน

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------|---------|
| • Backing | solid acrylic | • Total thickness | 500 µm |
| • Type of adhesive | pure acrylic | • Color | โปร่งใส |
| • Type of liner | silicone-free film | | |

ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel (after 3 days) 18 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

PV 22 = liner กระดาษเคลือบ PE สีขาวตรา tesa[®] ACX^{plus}

PV 24 = liner ฟิล์มสีฟ้า

ค่าการยึดเกาะกับแก้วไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลจำเพาะสินค้า

tesa[®] ACX^{plus} 7054 ได้รับการยอมรับตามมาตรฐาน UL746C. UL File QOQW2.E309290

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07054>





7054 High Transparency

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07054>