



tesa® 51617

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทป PET ขนแกะสำหรับลดเสียงรบกวนระดับปานกลาง

Product Description

tesa® 51617 เทป PET ขนแกะ พร้อมกาวยางที่ไม่มีตัวทำละลาย ซึ่งพัฒนาขึ้นสำหรับการใช้งานพันสายไฟในยานยนต์เป็นหลัก

คุณสมบัติ

- Solvent-free adhesive
- Medium noise damping performance
- Basic abrasion resistance
- Low odor acc. to BO 131-03 65°C (3.0)
- Flexible and smooth appearance
- Tear resistant for secure bundling of harnesses
- Stable unwind force for constant behavior when applying
- Ageing resistant
- Hand-tearable for quick application

การใช้งาน

คุณสมบัติหลัก

- ประสิทธิภาพในการลดเสียงรบกวนปานกลาง
- ประสิทธิภาพการทนต่อการขัดถูชั้นพื้นฐาน
- กลิ่นต่ำ ถึง BO 131-03 65 ° C (3.0)
- รูปลักษณ์ที่ยืดหยุ่นและเรียบเนียน
- ป้องกันการฉีกขาดเพื่อการมัดสายรัดที่ปลอดภัย
- แรงคลายคงที่สำหรับประสิทธิภาพคงที่เมื่อนำไปใช้งาน
- ประสิทธิภาพการต่อต้านรอยย่น
- ฉีกได้ด้วยมือเพื่อการใช้งานที่รวดเร็ว
- สีดำ

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|--------|
| • Backing | PET fleece | • Total thickness | 480 µm |
| • Type of adhesive | rubber based | | |

ประเภทของสินค้า

- | | |
|--------------------|------|
| • Available colors | สีดำ |
|--------------------|------|

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51617>



tesa® 51617

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------------|---------|--|----------|
| • Elongation at break | 20 % | • Unwind force | 4.7 N/cm |
| • Tensile strength | 40 N/cm | • ความต้านทานความร้อนที่อุณหภูมิต่ำสุด | 40 °C |
| • Noise damping (LV312) | Class C | • ค่าการต้านทานความร้อนสูงสุด | 105 °C |

ค่าการยึดเกาะ

- | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|--------|
| • การยึดติดบนแบคกิ้ง | 5.5 N/cm | • Adhesion to Steel | 2 N/cm |
|----------------------|----------|---------------------|--------|

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

การเก็บรักษา และ เงื่อนไขต่างๆ

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 51617 เป็นเทปสำหรับพันสายไฟที่ใช้ส่วนใหญ่ในห้องโดยสาร ประกอบด้วยคุณสมบัติที่สำคัญ เช่นการลดเสียงรบกวนปานกลาง กลิ่นต่ำ และความแข็งแรงในการมัด ในขณะที่สายรัดมีความยืดหยุ่นรองรับกระบวนการประกอบที่ง่ายใน OEM

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51617>