



tesa® 54335

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® PunctureGuard 54335 รวมชั้น PET ที่แข็งแรงเข้ากับผนึกกาวอะคริลิกแบบหนา ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อให้อุปกรณ์ภายนอกเพื่อให้มั่นใจได้ว่าการยึดที่ดีย่อมการปิดผนึกที่สมบูรณ์แบบและการป้องกันที่ดียิ่งที่สุด แม้ในสภาพกลางแจ้งที่รุนแรง เมื่อใช้ร่วมกับเครื่องมือจ่ายอัตโนมัติ tesa® EfficienSeal ของเราทำให้เรามั่นใจได้ว่ามีประสิทธิภาพสูง

คุณสมบัติหลัก:

- การป้องกันการกัดกร่อนที่เชื่อถือได้ เช่น ครีบน้ำเค็มจะถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนา
- ป้องกันเศษหินได้ดีเยี่ยมแม้ในอุณหภูมิต่ำสุด
- ทนต่ออุณหภูมิสูงถึง 160 ° C
- ทนต่อการเจาะได้ดีเยี่ยม
- การยึดที่ติดมากและความเข้ากันได้ของ UBC (PVC)
- คุณสมบัติทนทานสูงที่สุดเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ที่สูงขึ้น
- ทนต่อสารเคมีได้ดีมาก
- ยึดติดกับเหล็กอลูมิเนียมพลาสติกพื้นผิวที่ทาสีและพื้นผิวพลาสติกเสริมแรงในโครงสร้างน้ำหนักเบาของยานยนต์เช่น CFRP

สาขาการใช้งาน

tesa® 54335 เหมาะสำหรับการใช้งานที่ปิดรูที่แตกต่างกันไปตามกระบวนการผลิตรถยนต์

ตัวอย่างการใช้งาน ได้แก่ :

- หลังจาก e-coat ที่ต้องมีความเข้ากันได้กับ UBC (PVC) และเคลือบหลุมร่องพื้นเช่น แพลตฟอรม์ตัวถังรถบ้านล้อห้องเครื่อง
- ก่อนทาสี
- ที่สายการประกอบสำหรับรถยนต์ที่ครอบคลุมพื้นที่ตัวถังรถทั้งหมดเช่น เสาโยกพื้นหน้า / หลัง
- เหมาะอย่างยิ่งสำหรับบริเวณที่มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อทาสี

เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเป้าหมายของเราคือต้องเข้าใจแอปพลิเคชันของคุณอย่างถ่องแท้ (รวมถึงวัสดุที่เกี่ยวข้อง) เพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PET	• ความหนารวม	990 µm
• ประเภทของกาว	modified acrylic	• สี	สีเทา
• ประเภทของแผ่นลอก	กระดาษเคลือบ PE		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- ความทนต่อการเจาะ 1000 N



tesa® 54335

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

- การยึดเกาะกับเหล็ก 12 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีให้บริการในรูปแบบ:

- tesa® PunctureGuard 54335 PV1 ใน 690 µm
- tesa® PunctureGuard 54335 PV2 ใน 1,1690 µm

เราสนับสนุนขั้นตอนการใช้งานส่วนบุคคลของคุณด้วยโซลูชันการจ่ายที่ออกแบบโดย tesa

เพื่อให้แน่ใจว่ามีการผลิตในตัวอย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้

การติดตั้งหุ่นยนต์ของคุณด้วยเครื่องมือที่ดีที่สุดเราจึงเปิดใช้แนวคิดระบบอัตโนมัติอัจฉริยะในไซต์การผลิต ขอเครื่องมือจ่ายอัตโนมัติ tesa® EfficienSeal ของเราเพื่อให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชันแพคเกจอัตโนมัติมีประสิทธิภาพสูง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ซ้ำ นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54335>