



tesa® ACXplus 7255

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® ACX^{plus} 7255 MP เป็นเทปแกละอะคริลิกสองด้านแบบโปร่งใส แกละอะคริลิกที่ยึดหยุ่นด้วยความเหนียวของ tesa® ACX^{plus} 7255 MP ดุดจับและกระจายโหลดแบบไดนามิกและแบบสถิต ด้วยสูตรเฉพาะนี้ เทปแกละอะคริลิกสองด้านจึงสามารถยึดติดด้วยความร้อนของชิ้นส่วนที่ยึดติดได้

สาขาการใช้งาน

- กลุ่มผลิตภัณฑ์ tesa® ACX^{plus} MP เหมาะสำหรับการยึดติดอเนกประสงค์ที่หลากหลาย
- เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด จุดมุ่งหมายของเราคือทำความเข้าใจการใช้งาน (รวมถึงพื้นผิวที่เกี่ยวข้อง) อย่างถ่องแท้ เพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
- tesa® ACX^{plus} 725x series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดติดวัสดุโปร่งใสและโปร่งแสง เช่น แก้วหรืออะคริลิก เพื่อรับการยึดติดแบบออปติคัลแบบใส

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|---------------|--------------|---------|
| • ตัวเทป | solid acrylic | • ความหนารวม | 1000 µm |
| • ประเภทของกาว | pure acrylic | • สี | โปร่งใส |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 100 °C | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลสั้น | 200 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|---------|
| • การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น) | 12 N/cm | • การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน) | 3 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน) | 15 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 14 N/cm |
| • การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 3 วัน) | 24 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 24 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น) | 3 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน) | 24 N/cm |

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดทราบว่าเราแนะนำให้ใช้ tesa® Adhesion Promoter เป็นการเตรียมพื้นผิว ส่งผลให้ระดับการยึดเกาะดีขึ้น หลีกเลี่ยงการแทรกซึมของความชื้น และส่งเสริมการต้านทานต่อปัจจัยแวดล้อมที่รุนแรงในระยะยาว tesa® Adhesion Promoter ใดที่ควรใช้ขึ้นอยู่กับพื้นผิวและการใช้งาน เรายินดีที่จะแนะนำคุณเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม

สำหรับการใช้งานกลางแจ้งแบบถาวรที่มีข้อกำหนดการรับน้ำหนัก ขอแนะนำแรกของเราคือ tesa® ACX^{plus} 707x

รุ่นไลน์อร์:

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07255>



tesa® ACXplus 7255

ข้อมูล ลิขสิทธิ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

- PV42: กระดาษขาวไลน์เนอร์ - ตราสินค้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07255>