



tesa® ACXplus 7254

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



รายละเอียดสินค้า

tesa® ACX^{plus} 7254 MP เป็นเทปแกละอะคริลิกสองด้านแบบใส แกละอะคริลิกที่ยึดหยุ่นด้วยความเหนียวของ tesa® ACX^{plus} 7254 MP ดุดจับและกระจายโหลดแบบไดนามิกและแบบสถิต ด้วยสูตรเฉพาะนี้ เทปแกละอะคริลิกสองด้านจึงสามารถยึดติดด้วยความร้อนของชิ้นส่วนที่ยึดติดได้

สาขาการใช้งาน

- กลุ่มผลิตภัณฑ์ tesa® ACX^{plus} MP เหมาะสำหรับการยึดติดอเนกประสงค์ที่หลากหลาย
- เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุด จุดมุ่งหมายของเราคือทำความเข้าใจการใช้งาน (รวมถึงพื้นผิวที่เกี่ยวข้อง) อย่างถ่องแท้ เพื่อให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง .
- tesa® ACX^{plus} 725x series เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยึดติดวัสดุโปร่งใสและโปร่งแสง เช่น แก้วหรืออะคริลิก เพื่อรับการยึดติดแบบออปติคัลแบบใส

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------|
| • ตัวเทป | solid acrylic | • ความหนาแน่น | 500 µm |
| • ประเภทของกาว | pure acrylic | • สี | โปร่งใส |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว | 100 °C | • การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลานั้น | 200 °C |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|--------|

การยึดเกาะบน

- | | | | |
|--|---------|---------------------------------------|---------|
| • การยึดเกาะกับ ABS (เริ่มต้น) | 10 N/cm | • การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน) | 2 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ ABS (หลังจาก 14 วัน) | 12 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น) | 11 N/cm |
| • การยึดเกาะกับอะลูมิเนียม (หลังจาก 3 วัน) | 19 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน) | 19 N/cm |
| • การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น) | 1 N/cm | • การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 3 วัน) | 19 N/cm |

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรดทราบว่าเราแนะนำให้ใช้ tesa® Adhesion Promoter เป็นการเตรียมพื้นผิว ส่งผลให้ระดับการยึดเกาะดีขึ้น หลีกเลี่ยงการแทรกซึมของความชื้น และส่งเสริมการต้านทานต่อปัจจัยแวดล้อมที่รุนแรงในระยะยาว tesa® Adhesion Promoter ใดที่ควรใช้ขึ้นอยู่กับพื้นผิวและการใช้งาน เรายินดีที่จะแนะนำคุณเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม



tesa® ACXplus 7254

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับการใช้งานกลางแจ้งแบบถาวรที่มีข้อกำหนดการรับน้ำหนัก ข้อเสนอแนะแรกของเราคือ tesa® ACX^{plus} 707x

รุ่นไลเนอร์:

- PV42: กระดาษขาวไลเนอร์ - ตราสินค้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลเฉพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเท ซา ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07254>