



tesa® 64958

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปโฟม PE กาวสองหน้า สำหรับงานติดประกอบ

รายละเอียดสินค้า

tesa® 64958 เป็น เทปกาวสองด้าน สีขาว สำหรับการติดตั้งทั่วไป ที่มีbacking ชนิด PE- โฟม และกาวรับเบอร์สังเคราะห์

tesa® 64958 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ .

- PE โฟมที่อ่อนตัวแนบสนิทไปกับผิวได้ในทุกมิติ
- การยึดเกาะในสูงทันทีเมื่อบนพื้นผิวที่ขรุขระหรือไม่สม่ำเสมอ
- การยึดเกาะสูงแม้ให้แรงกดทับต่ำในการติด
- การยึดเกาะสูงบนพื้นผิวที่มีแรงดึงผิวต่ำ

สาขาการใช้งาน

- การผลิต POS-displays
- การติดป้ายและโปสเตอร์ในอาคาร
- การติดฉลากที่ขอบชั้นวาง
- การใช้งานนอกเหนือจากนั้น เช่น ป้องกันเสียง

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรู้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	PE foam	• สี	สีขาว
• ประเภทของกาว	ยางสังเคราะห์	• ความหนาของแผ่นลอก	70 µm
• ประเภทของแผ่นลอก	glassine	• น้ำหนักของแผ่นลอก	80 g/m²
• ความหนารวม	1050 µm		

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การยึดตัวเมื่อขาด	200 %	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลายาว	40 °C
• ความทนต่อแรงดึง	7 N/cm	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลานั้น	60 °C
• Ageing resistance (UV)	กลาง	• ทนต่อสารเคมี	กลาง
• การติด	ดี	• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิตที่ 40°C	กลาง



tesa® 64958

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การยึดเกาะบน

• การยึดเกาะกับ PC (เริ่มต้น)	4 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (เริ่มต้น)	4 N/cm
• การยึดเกาะกับ PC (หลังจาก 14 วัน)	4 N/cm	• การยึดเกาะกับ PP (หลังจาก 14 วัน)	4 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (เริ่มต้น)	4 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (เริ่มต้น)	4 N/cm
• การยึดเกาะกับ PE (หลังจาก 14 วัน)	4 N/cm	• การยึดเกาะกับ PVC (หลังจาก 14 วัน)	4 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (เริ่มต้น)	4 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (เริ่มต้น)	4 N/cm
• การยึดเกาะกับ PET (หลังจาก 14 วัน)	4 N/cm	• การยึดเกาะกับเหล็ก (หลังจาก 14 วัน)	4 N/cm

ข้อมูลเพิ่มเติม

การยึดเกาะ:

- แรกเริ่ม: โฟมแยกฉีกบนพื้นเหล็ก, อะลูมิเนียม, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE
- หลังจาก 14 วัน: โฟมแยกฉีกบนพื้นเหล็ก, อะลูมิเนียม, ABS, PC, PS, PET, PVC, PP, PE

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสุงค์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหายากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ ค่า ปรึกษา