



tesa® 4848 PV1



ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปฟิล์มปกป้องพื้นผิว

Product Description

tesa® 4848PV1 เป็นแผ่นฟิล์มปกป้องพื้นผิวที่มี backing เป็นโพลีเอทิลีน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีกาวครีลิกที่ทนต่อแสงและทนต่อการเสื่อมสภาพ.

ช่วยให้ลอกออกได้ง่าย ไม่ทิ้งคราบกาวภายใน 4 สัปดาห์ของการติด

ฟิล์มนี้ทนต่อสารเคมีที่แตกต่างกัน, physical stress และความชื้น.

backing ชนิดโปร่งใสช่วยหลีกเลี่ยงการทำให้ "ห้องมืด" เมื่อฟิล์มถูกนำไปติดกับหน้าต่าง

คุณสมบัติ

- Thin and transparent film
- UV resistance allows outdoor use for four weeks
- Sensitive adhesive with low bonding strength
- Very versatile in terms of surfaces that can be protected

การใช้งาน

ป้องกันฝุ่นและความเสียหายระหว่าง

- งานสี-
- งานฉาบ/ปูนปั้น-
- งาน façade

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|----------|-------------------|-------|
| • Backing | PE film | • Total thickness | 48 µm |
| • Type of adhesive | อะครีลิก | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|------------------|-----|
| • Elongation at break | 200 % | • Easy to remove | ใช่ |
| • Tensile strength | 12 N/cm | | |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 0.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 4848 PV1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้งานกลางแจ้งมีความต้องการใช้เทปกาวที่ดีและต้องการความแม่นยำในการทดสอบบนพื้นผิว โดยเฉพาะสภาพพื้นผิวที่เก่าและผ่านอายุใช้งานนาน - เช่น PVC และโลหะเคลือบ - ที่อาจเกิดการบวมทกค่างหรือร่องรอยหลังจากลอกออก

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ซ้ำ นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้น ได้รับการจัดหายากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04848>