

tesa® 51917

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปต่อม้วน ชนิดกาบสองหน้า, ละลายน้ำได้

รายละเอียดสินค้า

tesa® 51917 เป็นเทปกาบสองหน้า ชนิดละลายน้ำได้ ซึ่งประกอบด้วยแกนเยื่อกระดาษและกาบ acrylic modified ที่ละลายน้ำได้

tesa® 51917 มีคุณสมบัติพิเศษคือ

- มีการเชื่อมยึดสูงตั้งแต่แรกเริ่มติด
- มีค่ายึดเกาะที่ติดบนกระดาษเคลือบและไม่เคลือบผิว
- ทนต่อแรงเฉือน (shear) ดี
- มีความสามารถละลายน้ำได้ดีในช่วง pH กว้าง (pH3 -pH9)

สี: สีฟ้า, ไม่มีสี

สาขาการใช้งาน

tesa® 51917 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ

- กระบวนการต่อม้วนกลางอากาศในสภาวะที่ยากต่อการยึดติด

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

• ตัวเทป	non-woven	• ประเภทของแผ่นลอก	repulpable siliconised paper
• ประเภทของกาบ	repulpable tackified acrylic	• ความหนาแน่น	115 µm

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• การติด	ดีมาก	• อายุการเก็บรักษา (ในหีบห่อ) < 25°C	16 months
• ทนต่อแรงเฉือนแบบสถิต	ดี		

tesa® 51917

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51917>