



# tesa® 64034

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปปิดผนึกซีลกล่อง เสียงดังจากม้วนเบา สำหรับเครื่องติดเทปอัตโนมัติ

### Product Description

tesa® 64034 เป็น backing ชนิด PP เคลือบด้วยกาวพิเศษอะคริลิกสูตรน้ำ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะสำหรับการปิดผนึกกล่องโดยอัตโนมัติ

สูตรกาวอะคริลิกน้ำที่เป็นเอกลักษณ์มีคุณสมบัติที่ทนต่อแรงเฉือน (shear) สูง - เป็นกาวที่ดีกว่ากาวอะคริลิกน้ำแบบอื่น การทนต่อแรงเฉือนสูงนี้นำไปสู่การปิดผนึกกล่องที่มีประสิทธิภาพแม้ว่ากล่องนั้นจะทำจากกระดาษแข็งรีไซเคิล tesa® 64034 สามารถนำมาใช้กับเครื่องปิดผนึกกล่องทั่วไป.

เนื่องจากเป็นเทปกาวอะคริลิกสูตรน้ำทำให้ tesa® 64034 ทนต่อการเสื่อมสภาพและทนต่ออุณหภูมิสำหรับการจัดเก็บระยะยาว

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดคลอรีน และเป็นอนุพันธ์ของ mineral oil เท่านั้น สามารถกำจัดได้โดยใช้ความร้อน ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กระบวนการรีไซเคิลขยะที่เป็นกระดาษแข็งจะไม่ยุ่งยาก ตามที่ได้รับการรับรองจากบริษัทรีไซเคิลชั้นนำและโรงงานกระดาษ

### คุณสมบัติ

- based on a PP-backing coated with a special water based acrylic adhesive
- high shear strength properties
- leads to an outstanding box closure performance
- can be used on all common carton sealing machines
- high age and temperature resistance for long term storage
- disposal by heat treatment is environmental friendly

### การใช้งาน

การปิดผนึกแบบอัตโนมัติสำหรับกล่องน้ำหนักเบาและปานกลาง

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |          |                   |       |
|--------------------|----------|-------------------|-------|
| • Backing          | PP film  | • Total thickness | 52 µm |
| • Type of adhesive | อะคริลิก |                   |       |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |         |                         |     |
|-----------------------|---------|-------------------------|-----|
| • Elongation at break | 140 %   | • Automatic application | ใช่ |
| • Tensile strength    | 45 N/cm |                         |     |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=64034>



# tesa® 64034

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

### ค่าการยึดเกาะ

- Adhesion to Steel 3 N/cm

### ข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์รุ่น PV1 เป็นเทปที่พิมพ์ได้ การดึงออกจากม้วนเทปง่ายแต่มีเสียง

### ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่ำเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมดยก ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้น ได้รับการจัดหายจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็น ข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค่า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=64034>