



tesa® 50560 PV0

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปปกป้องพื้นผิวแบบชั่วคราวสำหรับพื้นผิวที่เพิ่งเคลือบสีใหม่

Product Description

tesa® Bumperfilm 50560 เป็นเทปกาวแบบฟิล์มเกรดพรีเมียมที่ได้รับการพัฒนาสำหรับการป้องกันของพื้นผิวที่ละเอียดอ่อน เช่น กันชนที่เคลือบสีแล้ว
ประโยชน์ต่อผู้ใช้

- ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการแก้ไขและการซ่อมแซมลดลง
- ปกป้องรักษาฟิล์มสีเป็นเวลา 6 เดือนในที่กลางแจ้ง
- ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์พิเศษ, มั่นใจในการใช้ที่ง่าย, ไร้อันตรายในการใช้งานและลอกออก
- การยึดเกาะที่ดีจนถึงการเคลือบสีเสร็จสิ้น, แม้ในระหว่างการขนส่ง (ทดสอบที่ความเร็วสูงกว่า 160 กิโลเมตร / ชั่วโมง - 100 ไมล์ต่อชั่วโมง)
- กำจัดที่ง่าย ทั้งฟิล์มและกาวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติ

- Preserves the surface finish, up to 6 months' storage outdoors
- Thick material quality for high protection
- Suitable for die cutting and printing
- Cost saving due to reduction in rectification and final repair
- No special equipment needed, ensuring simple, low-cost application and removal processes
- Good adhesion to the range of paint finishes, even during transportation (tested at speeds higher than 160 km/h / 100 mph)
- Easy disposal - the product is harmless to health and environment and can be disposed to the household or recycling waste

การใช้งาน

- การป้องกันสิ่งสกปรกและรอยขีดข่วนระหว่างขั้นตอนการประกอบ การขนส่งและการเก็บรักษาของชิ้นส่วนพลาสติกที่เคลือบสีหรือและพื้นผิวโลหะเคลือบสี

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------|
| • Backing | polyolefinic film | • Total thickness | 75 µm |
| • Type of adhesive | PIB | | |



tesa® 50560 PV0

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|-----------------------|---------|----------------------------|-----|
| • Elongation at break | 450 % | • Easy to remove | ใช่ |
| • Tensile strength | 16 N/cm | • Suitable for die cutting | ใช่ |
| • Chemical Resistance | ดีมาก | | |

ค่าการยึดเกาะ

- | | |
|---------------------|----------|
| • Adhesion to Steel | 1.7 N/cm |
|---------------------|----------|

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทางเทซ่ายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=50560>