



tesa® 50128 PV0

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปขนผ้า PET หนา สำหรับติดสายไฟภายในรถ



Product Description

tesa® 50128 เป็นเทปขน PET แบบหนาและกาวอะคริลิกที่ได้รับการออกแบบใหม่เพื่อใช้ในการตกแต่งภายในยานยนต์
คุณสมบัติ

- มีคุณสมบัติในการ การลดเสียงที่ดียเยี่ยม
- การยึดเกาะดี
- เหมาะสำหรับพื้นผิวภายในทั่วไป พื้นผิวที่ไม่เสมอกัน พื้นผิวขรุขระ และพื้นผิวที่ติดได้ยาก
- ไม่ต้องการปรับสภาพพื้นผิวใดๆ ทั้งสิ้นก่อนการติดเทปกาว
- ทนต่อการฉีกขาด
- สามารถใช้กับตัวจ่ายเทปอัตโนมัติได้

คุณสมบัติ

- Very good damping properties
- Low VOC (according to VDA278) – no critical substances detectable
- High peel resistance on irregular, rough, and nonpolar surfaces
- High shear strength
- Tear resistant
- Suitable for automatic tape dispensers
- This tape is characterized by a high adhesion strength on critical surfaces like nonpolar and rough substrates.

การใช้งาน

การติดสายต่าง ๆ

สำหรับการติดสายไฟแบนและกลมที่รวดเร็วและติดแน่นคงทนด้วยคุณสมบัติลดการเกิดเสียง

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

• Backing	non-woven	• Color of liner	สีขาว
• Type of adhesive	modified acrylic	• Thickness of liner	70 µm
• Type of liner	glassine	• Thickness of tape	390 µm
• Color	สีดำ	• Weight of liner	80 g/m ²



tesa® 50128 PV0

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

• Elongation at break	100 %	• Static shear resistance	ดีมาก
• Tensile strength	33 N/cm	• Suitable for rough surfaces	ดีมาก
• Hand tearability	ต่ำ	• Tack	ดีมาก
• Low VOC	ดีมาก	• การทนต่ออุณหภูมิระยะเวลาสั้น	160 °C

ข้อมูลเพิ่มเติม

*การทำงานแบบ kiss-cut หรือโดคัท มีให้ได้ภายใต้ชื่อ tesa® 54118

แผนก automation and application ของ tesa

สามารถจัดทำอุปกรณ์ตามสั่งและเครื่องมือที่ออกแบบเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต

ค่าการยึดเกาะกับ:

PET

พื้นผิวขน PET

แผงหลังคา A ผ้าขน PET

ไม่เป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลจำเพาะของสินค้า

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอโดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหายากจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้าด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใด ผู้เชี่ยวชาญของทาง เท ซ่า ยินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=50128>