



tesa® 7476

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปทดสอบคุณลักษณะสารเคลือบซิลิโคน

Product Description

tesa® 7475 และ 7476 ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการทดสอบคุณลักษณะของแผ่น liner เคลือบซิลิโคน วิธีการทดสอบทั่วไปแสดงให้เห็นถึง FINAT 10 และ FINAT 11

สำหรับคุณลักษณะที่ครอบคลุมของคุณสมบัติการลอกของแผ่นเคลือบ ขอแนะนำให้ใช้ทั้งสองแบบ.

คุณสมบัติของ tesa® 7475 มีกาวอะคริลิกแบบทั่วไปที่มีการบันทึกการทำงานร่วมกันของซิลิโคนและอะคริลิก นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ที่สำคัญกับกลุ่ม SiH สำหรับการวัดระดับการ cure สารเคลือบซิลิโคน โดยการวัดการยึดเกาะตาม FINAT 11.

คุณสมบัติของ tesa® 7476 เป็นกาวรับเบอร์ทั่วไปที่แสดงคุณลักษณะปฏิริยาร่วมกันระหว่างซิลิโคนและกาวรับเบอร์ เทปทั้งสองแบบมีคุณสมบัติการยึดเกาะที่ดีเท่ากับ easy-release silicone coatings เพื่อให้การวัดผลที่เที่ยงตรง

คุณสมบัติ

tesa® 7476 has been successfully deployed for many years when it comes to assessing the release properties of silicone coatings (Finat 10 or similar).

For a comprehensive characterization of release properties it is recommended to use both tesa® 7475 (acrylic adhesive) and tesa® 7476 (natural rubber adhesive).

It is recommended to store tesa® 7476 at 23 °C and 50 % relative humidity.

การใช้งาน

เทปทดสอบคุณลักษณะแผ่นเคลือบซิลิโคน

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Product Construction

- | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|----------|
| • Backing | cotton cloth | • Type of liner | glassine |
| • Type of adhesive | ยางธรรมชาติ | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | |
|--------------------|-----------|
| • อายุการเก็บรักษา | 12 months |
|--------------------|-----------|



tesa® 7476

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาพิสูจน์ให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลาช้านานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา

ข้อมูลเหล่านี้จัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า

ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบจัดแจ้งหรือโดยนัย

แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง

ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=07476>