



# tesa® 54994 PV0

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

การปกป้องแบบถาวรต่อรอยขีดข่วน การกัดกร่อนและการกระแทกจากหิน

### Product Description

Die-cut ประกอบด้วยฟิล์มโปร่งใสสูงชนิด aliphatic โพลียูรีเทน กับกาวที่มีส่วนผสมของอะคริลิก

### คุณสมบัติ

- Highly transparent product design
- Perfect optical clarity makes the film virtually invisible when applied to painted surfaces
- Resistant and durable against mechanical and environmental forces
- Additional topcoat provides outstanding gloss and enhances its exterior durability
- long-term UV resistance and self-healing properties without turning yellow over the vehicle's lifetime
- Good conformability makes it ideal for curves and complex surface geometries
- Dimension stability and die-cutability
- Compatible with several paint and clearcoat systems
- customized die-cut solutions with visual positioning features help the workers to determine the exact position

### การใช้งาน

Die-cut ใช้เพื่อปกป้องพื้นผิวอย่างถาวรต่อการกัดกร่อนและการสัมผัสกับแรงกระแทกและน้ำหนักรถ

เดียวกับความเสียหายจากเครื่องจักรกลจากการขัดสีและรอยขีดข่วน

ฟิล์มได้รับการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานภายนอกในอุตสาหกรรมยานยนต์และเหมาะสมเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวที่เค

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Product Construction

- |                    |           |                   |         |
|--------------------|-----------|-------------------|---------|
| • Backing          | PU film   | • Total thickness | 260 µm  |
| • Type of adhesive | อะคริลิก  | • Color           | โปร่งใส |
| • Type of liner    | ฟิล์ม PET |                   |         |

### คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- |                       |       |                                   |       |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| • Elongation at break | 340 % | • Temperature resistance (30 min) | 90 °C |
| • Chemical Resistance | ดีมาก |                                   |       |

### ข้อมูลเพิ่มเติม

\*ค่าต่าง ๆ ที่ระบุไว้อยู่บนพื้นฐานของผลิตภัณฑ์รุ่น 54994 PV0


Die-cut จะถูกจัดส่งตามความต้องการและการใช้งานของลูกค้าแต่ละรายทั้งแบบม้วนหรือแบบแผ่น

การจัดส่งจะมีฟิล์มป้องกันอยู่ด้านบนและแถบสำหรับลอกเทปมีไว้พร้อมตามคำขอของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน (ความหนาทั้งหมด)

tesa® 54994PV0 - 260µm

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54994>





# tesa® 54994 PV0

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

tesa® 54994PV3 - 360µm  
ความหนาอื่น ๆ โปรดสอบถาม

## ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดเจนหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=54994>