



51152 CoaterLine

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

เทปกาวละลายน้ำได้ เทปต่อม้วนแบบมีกาวสองหน้า

Product Description

tesa® 51152 EasySplice® CoaterLine เป็นเทปต่อม้วน ละลายน้ำได้ เป็นเทปกาวสองหน้าที่ประกอบด้วยกระดาษแบนเรียบและกาวอะคริลิกที่ละลายน้ำได้.

tesa® 51152 EasySplice® CoaterLine มีคุณสมบัติพิเศษ:

- คุณสมบัติการเชื่อมยึดที่ดีตั้งแต่เริ่มติด
- ค่าการยึดเกาะที่ดีมากบนกระดาษเคลือบและกระดาษไม่เคลือบผิว
- ความหนาของรอยต่อต่ำ
* มี backing ที่พิมพ์และเคลือบได้
- มีการละลายน้ำที่ดีในช่วง pH3 - pH9

ฟังก์ชันการใช้งานมีดังต่อไปนี้:

- รอยกรีดยาวบน liner สำหรับการยึดติดที่ของแผ่นด้านบน
- สูตรกาวที่มีคุณสมบัติการยึดติดที่สูงมากเหมาะสำหรับการยึดติดระหว่างม้วนเก่าและม้วนฟิล์มใหม่
- แถบสีขาวยาวแยกหนึ่งเส้นพร้อมด้วย backing กระดาษ สำหรับการเปิดม้วนกระดาษใหม่ได้ง่ายโดยไม่เป็นอันตรายต่อกระบวนการเคลือบ

สี: ฟ้ำ

คุณสมบัติ

- Very high tack properties
- Very good adhesion values on coated and uncoated paper
- Low splice thickness
- Printable and coatable backing
- Good repulpability over full pH-range (pH3 –pH9)
- Slit liner for the secure fixation of the top sheet
- Adhesive formulation with very high tack properties for excellent contact between expiring web and new reel
- One white splitting strip with paper backing for a smooth opening of the new paper reel without jeopardizing the coating process

การใช้งาน

tesa® 51152 EasySplice® CoaterLine เหมาะเป็นพิเศษสำหรับ:

- งานต่อกระดาษสำหรับเครื่องที่ทำงานออฟไลน์ด้วยความเร็วในการประกบที่ < 900 ม./นาที และความกว้างที่ < 4 ม.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51152>





51152 CoaterLine

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

Product Construction

| | | | |
|--------------------|------------------------------|-------------------|--------|
| • Backing | flat paper | • Total thickness | 100 µm |
| • Type of adhesive | repulpable tackified acrylic | • Color | สีฟ้า |
| • Type of liner | repulpable siliconised paper | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------------------|----------|
| • Elongation at break | 6 % | • Static shear resistance | กลาง |
| • Tensile strength | 30 N/cm | • Tack | ดี, กลาง |
| • Shelf life time (packed) < 25°C | 12 months | | |

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์เทซาที่ส่งมาให้เห็นถึงความประทับใจในคุณภาพของสินค้ามาเป็นเวลานานผ่านเงื่อนไขด้านอุปสงค์และผลิตภัณฑ์เทซาอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดสม่ำเสมอ โดยข้อมูลทางด้านเทคนิคและตัวเลขทั้งหมดที่ได้กล่าวถึงข้างต้นนั้นได้รับการจัดทําจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา

ข้อมูลเหล่านี้จัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า

ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบจัดแจ้งหรือโดยนัย

แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆโดยนัยทั้งในด้านการค้าหรือสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดเป็นการเฉพาะ

ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของผู้ใช้เอง

ถ้าหากท่านมีข้อสงสัยประการใดผู้เชี่ยวชาญของทางเทซายินดีให้คำปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=51152>