



tesa® 4549

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปผ้าชนิดไม่เคลือบผิว ดึงออกจากม้วนได้ง่าย

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4549 เป็นเทปผ้าไม่เคลือบผิวที่ทนต่อการฉีกขาดสูง มี backing เป็นผ้าทอเรยอน 145 mesh และกาวรับเบอร์ธรรมชาติ tesa® 4549 มีความยืดหยุ่นสูงและติดแนบสนิทไปกับพื้นผิวโค้งตอบรับกับการใช้งานที่หลากหลาย มีแรงจากม้วนต่ำจึงเหมาะสำหรับกระบวนการทำงานที่ใช้เครื่องจักรและการใช้งานที่หลากหลาย

คุณสมบัติ:

- แรงดึงจากม้วนต่ำช่วยในการใช้กับเครื่องจ่ายเทปอัตโนมัติ
- ยึดเกาะที่ดีแม้พื้นผิวขรุขระ
- ปรับตัวให้ติดกับพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอได้โดยไม่มีน
- ง่ายต่อการเขียนหรือทำเครื่องหมายบนเทป

*tensile strenght สูงมาก

- เรียบและติดแนบสนิทได้กับพื้นผิวโค้ง
- สี: ดำและขาว

ด้านที่ยั่งยืน



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่ <https://www.tesa.com/product-sustainability>

สาขาการใช้งาน

- เครื่องปิดผนึกอัตโนมัติของถังและกระป๋อง
- ดูดซับแรงสั่นสะเทือนในอุตสาหกรรมยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
- การรัดอุปกรณ์ไฟฟ้า ตะปู น็อต ฯลฯ
- การมัดรวมวัสดุที่เป็นเส้น แท่งและสาย
- การเสริมแรงและการป้องกันขอบ
- การพันสาย
- การเข้าเล่มหนังสือ
- การปิดผนึกแก้ว

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|----------------|----------------------------------|--------|
| • ตัวเทป | uncoated cloth | • Total bio-based carbon content | 71 % |
| • ประเภทของกาว | ยางธรรมชาติ | excl. liners (acc. ASTM D6866) | |
| | | • ความหนาแน่น | 300 µm |

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04549>



tesa® 4549

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---|---------|-----------------|---------------------------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 16 % | • ตาข่าย | 145 count per square inch |
| • ความทนต่อแรงดึง | 90 N/cm | • ทนต่อการขัดถู | ดี |
| • ความทนต่ออุณหภูมิ
(สามารถลอกออกได้จากกอลูมิเนียมหลังจากติดแล้ว
30 นาที) | 140 °C | • เขียนง่าย | ใช่ |

การยึดเกาะบน

- | | |
|----------------------|----------|
| • การยึดเกาะกับเหล็ก | 3.6 N/cm |
|----------------------|----------|

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซา พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซา อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซา ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัย แต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุ ประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุ ประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้เชี่ยวชาญ ของ ทาง เท ซา ยินดี ให้ คำ ปรึกษา



สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04549>