



tesa® 4137

ข้อมูลผลิตภัณฑ์



เทปต่อม้วน Aluminized polyester

รายละเอียดสินค้า

tesa® 4137 เป็นเทปหน้าเดียวที่มี aluminized polyester พร้อมกับกาวอะคริลิก tesa® 4137 ทนต่อความร้อนได้ดีและดึงออกจากม้วนได้ง่าย.

tesa® 4137 มีคุณสมบัติเฉพาะคือ

- การสะท้อนแสงทั้งแสงและรังสีความร้อน
- ทนต่อการเสื่อมสภาพสูงใช้งานได้นาน
- ทนต่อแรงเฉือน (shear) สูง

สาขาการใช้งาน

- การต่อแผ่นในสภาพอุณหภูมิสูงรวมทั้งรังสีอินฟราเรด
- การต่อวอลเลย์เปเปอร์ที่เคลือบพลาสติกและมีผิวมัน
- การต่อส่วนเริ่มของฟิล์มถ่ายภาพ
- สามารถใช้เป็นเทปเซ็นเซอร์สำหรับ proximity detector switches และ optical detection switches
- งานซ่อมและการติดวัสดุในกระบวนการพิมพ์สกรีน

ข้อมูลทางเทคนิค (ค่าเฉลี่ย)

ค่าในส่วนนี้ถือเป็นตัวแทนหรือเป็นแบบทั่วไปเท่านั้น และไม่ควรรใช้เพื่อวัตถุประสงค์จำเพาะเจาะจง.

โครงสร้างผลิตภัณฑ์

- | | | | |
|----------------|----------|---------------|-------|
| • ตัวเทป | PET film | • ความหนาแน่น | 50 µm |
| • ประเภทของกาว | อะคริลิก | | |

คุณสมบัติ / ประสิทธิภาพของสินค้า

- | | | | |
|---------------------|-------|-------------------|---------|
| • การยึดตัวเมื่อขาด | 140 % | • ความทนต่อแรงดึง | 50 N/cm |
|---------------------|-------|-------------------|---------|

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า พิสจัน ให้ เห็น ถึง ความ ประทับ ใจ ใน คุณภาพ ของสินค้า มา เป็น เวลา ช้า นาน ผ่าน เงื่อนไข ด้าน อุปสงค์ และ ผลิตภัณฑ์ เท ซ่า อยู่ ภายใต้ การ ควบคุม อย่าง เคร่งครัด สม่าเสมอ โดย ข้อมูล ทาง ด้าน เทคนิค และ ตัว เลข ทั้ง หมด ที่ ได้ กล่าวถึงข้างต้น นั้นได้รับการจัดหามาจากทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเทซ่า ข้อมูลเหล่านั้นจัดเป็นค่าโดยเฉลี่ยและไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลจำเพาะของสินค้า ด้วยเหตุนี้ tesa SE ไม่สามารถรับประกันต่อผู้ใช้ทั้งแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยแต่ไม่จำกัดเพียงแค่การรับประกันใดๆ โดยนัยทั้ง ใน ด้าน การ ค้า หรือ สำหรับ วัตถุประสงค์ อย่าง ใด เป็น การ เฉพาะ ผู้ ใช้ จะ ต้อง รับ ผิด ชอบ ใน การ ตัดสิน ใจ ใช้ ผลิตภัณฑ์ ให้ เหมาะ สม กับ วัตถุประสงค์ และ การ ใช้ งาน ของ ผู้ ใช้ เอง ถ้า หาก ท่าน มี ข้อ สงสัย ประการ ใด ผู้ เชี่ยว ชาญ ของ ทาง เท ซ่า ยินดี ให้ คำ ปรึกษา

สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้ กรุณาเยี่ยมชมที่ <http://l.tesa.com/?ip=04137>